

# MAXIFIX

1.975.1200

## BASE FISSATIVA

**Maxifix** è una vernice incolore, monocomponente, espressamente formulata per ritocchi di finiture metallizzate doppio strato.

**Maxifix** viene impiegato per annullare aloni e attenuare eventuali difetti di preparazione. Inoltre, riduce la presenza di pulviscolo sul supporto.

**Maxifix** è pronto all'uso dopo accurata agitazione.

## SUPPORTI

Tutti i fondi della linea MaxMeyer Car Refinish (carteggiati)

Vecchie verniciature in buono stato (carteggiati con P320-400 o Scotch Brite Fine)

## PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Isolare la zona danneggiata con un fondo 2K della gamma MaxMeyer Car Refinish.

Carteggiare con Scotch Brite Fine, allargandosi sulla zona dello smalto.


Pulire tutta la superficie con sgrassante antisiliconico 3500 e passare il panno antipolvere.

Applicare una mano di Maxifix sulla zona trattata con il fondo, debordando leggermente, così da permettere ai successivi fumi dello smalto di finitura di essere accolti dal Maxifix.

Dopo 5-10 minuti, applicare la base opaca MAXICAR HS facendo attenzione che i fumi restino all'interno della zona trattata con Maxifix.

Attendere almeno 30 minuti prima di sovrapplicare il trasparente, facendo attenzione, nelle applicazioni parziali, che il trasparente copra totalmente l'area trattata con Maxifix.

In questi casi, si consiglia di utilizzare il diluente per ritocchi 5405 (v. scheda tec. n. 421).



## TRASPARENTI

Maxiclear HS New, Extralack MS, HS Clear 420, Maxilack, UHS Clear 250, HP Clear.

## DATI TECNICI

Confezione 1 l  
Stoccaggio in luogo fresco e asciutto lontano da fonti di calore



## NORME DI IGIENE E SICUREZZA

Prodotto per esclusivo uso professionale.

Consultare la scheda di sicurezza relativa al prodotto.

