



Technical Data Sheet

SPP Sistema di lucidatura

<i>SP1000</i>	<i>Kit di avviamento</i>
<i>SP1001</i>	<i>Polish</i>
<i>SPN1901</i>	<i>Platorello</i>
<i>SPN1902</i>	<i>Tampone rigido</i>
<i>SPN1903</i>	<i>Tampone morbido per lucidatura finale</i>
<i>SPN1904</i>	<i>Panno di finitura</i>
<i>SPN1905</i>	<i>Tampone di lana d'agnello</i>

Descrizione Prodotti

SP1000 – Kit di avviamento. E' composto da SP1001 Polish, SPN1901 Platorello, SPN1902 Tampone di gomma piuma SPN1903 Tampone per lucidatura finale e SPN 1904 Panno di Finitura.

SP1001 – Polish: specifico per la rimozione dei graffi da carteggiatura, di sporchini e dei segni circolari della lucidatrice.

SPN1901 – Platorello – da utilizzare con il polish e i relativi tamponi.

SPN1902 – Tampone in gomma piuma, per una più facile applicazione del polish.

SPN1903 – Tampone per lucidatura finale: un tampone speciale di gomma piuma morbida per rimuovere i segni circolari della lucidatrice e garantire un'eccellente lucidatura finale.

SPN1904 – Panno di Finitura: per rimuovere le tracce di polish dalla superficie.

SPN1905 – Tampone di lana d'agnello, per la lucidatura di superfici estremamente dure e difficili.

Preparazione dei tamponi di lucidatura



Preparazione dei tamponi nuovi:

- Aggiungere 5 ml di polish sul tampone
- A bassa velocità, applicare il polish sulla superficie
- Ripetere fino a quando il tampone non sia saturo

Applicazione



Dopo i tempi in servizio consigliati dalle specifiche schede tecniche, lasciare raffreddare il veicolo e far indurire completamente il film.

Esempio: essiccazione ad aria circa 16 ore, a forno, bassa temperatura, circa un'ora dall'uscita dal forno.

La lucidatura è più facile se completata entro 48 ore.

Questo prodotto è per uso esclusivamente professionale

Le informazioni contenute in questa scheda sono fornite a scopo puramente indicativo.

Chiunque faccia uso del prodotto senza averne preventivamente accertata l'adeguatezza per l'uso a cui si intende adibirlo, lo fa a proprio rischio e pertanto decliniamo qualsiasi responsabilità relativamente alle prestazioni del prodotto o a qualsiasi perdita o danno derivanti da un simile uso (ad esclusione di morte o lesioni personali risultanti da nostra negligenza). Le informazioni contenute in questa scheda sono soggette a modifica alla luce dell'esperienza e della nostra politica di costante sviluppo dei prodotti.

I tempi di essiccazione indicati rappresentano valori medi a 20°C. Lo spessore del film di verniciatura, l'umidità e la temperatura della carrozzeria possono alterare i tempi di essiccazione.

Per ulteriori informazioni contattare:

PPG Italia Sales & Services srl
Via de Gasperi 17-19
20020 Lainate – Milano
Tel. 02.9317921
Fax 02.93179251