


# FONDO DURALIT ABF

# 4.856.3204

## FONDO POLIURETANICO - BIANCO

Fondo poliuretano 2K con elevato potere isolante.  
Può essere usato sia in ciclo secco su secco sia in ciclo senza carteggiatura.  
Il Fondo Duralit ABF è inoltre tinteggiabile fino al 20% a volume con gli smalti Duralit ABF e Duralit Car.



## SUPPORTI

Neophos.  
Stucchi e fondi poliestere.  
Fondi e primer epossidici  
Vetroresina e gel-coat.  
Vecchie verniciature in buone condizioni, carteggiate.

## PREPARAZIONE

Pulire la superficie. Carteggiare le vecchie verniciature con carta abrasiva P280-320.  
Lavare con diluente antisiliconico 3500.



	VOLUME		PESO	
	1000	1000	1000	1000
FONDO DURALIT ABF	1000	1000	1000	1000
CATALIZZATORE 1.956.3235	330	-	190	-
CATALIZZATORE 1.959.3280	-	600	-	350
DILUENTE	250-350	0-100	150-200	0-50
VISCOSITA' - DIN4 20°C	15-18"			
POT LIFE	120'			



**Importante:** l'utilizzo del catalizzatore 3280 viene consigliato solo per cicli senza carteggiatura, per migliorare l'assorbimento dei fumi e le resistenze meccaniche.


## CATALIZZATORI - DILUENTI

CATALIZZATORI	1.956.3235	Normale
	1.959.3280	Extra
DILUENTI	1.911.4310	Normale
	1.911.4320	Lento
	1.911.4305	Rapido

## APPLICAZIONE

Attrezzatura	Tradizionale	Airless	Ad alta efficienza di trasferimento
Ugello pistola	mm 1.6-1.8	0.13-0.15 inches	1.6-1.8
Pressione bar	3-3.5	120-140	0.5-0.7
Numero mani		2-3	
Spessore consigliato		50-100 micron	





## ESSICCAZIONE

AD ARIA (in funzione dello spessore e della temperatura ambiente)

Intervallo tra le mani

10 minuti

Fuori polvere

10 minuti

Carteggiabile

dopo 2-3 ore

A FORNO

20-30 min. 50-60°C



## RIVERNICIATURA

Possibile fino a 8 ore dall'applicazione senza carteggiatura (cicli non sanding).



## CARTEGGIATURA

A SECCO

P320-400

A UMIDO

P800

## FINITURE

Duralit ABF, Duralit Car, Maxicar HS.



## DATI TECNICI

Confezione

2.5 l.

Stoccaggio

conservare in luogo fresco e asciutto lontano da fonti di calore

Resa teorica

7.5 mq/l di miscela pronta all'uso, spessore 50 micron



## NORME DI IGIENE E SICUREZZA

Prodotto per esclusivo uso professionale.

Consultare la scheda di sicurezza relativa al prodotto.