

# MARK V™ Platinum

Spruzzatori di alta gamma Graco per vernici,  
isolanti anti-incendio e stucchi airless



## VANTAGGI PLATINUM

- Avvolgitubo integrato. Per iniziare i lavori in maniera più rapida e concluderli prima, senza le difficoltà che derivano dal sistemare il tubo.
- Controllo preciso della pressione all'estremità del tubo. Regola o spegni la tua apparecchiatura senza muoverti dal luogo dove stai spruzzando. Finitura più fine e overspray ridotto (con meno vernice sprecata).
- E-Lock™, l'antifurto. Proprio come quello dell'automobile: basta inserire il blocco allo spruzzatore quando ci si allontana. Scoraggia i tentativi di furto.



# MARK V™ Platinum

Con ProConnect™ per applicazioni con vernici, isolanti anti-incendio e di stucchi airless

Dopo aver introdotto Mark V sul mercato, alla metà degli anni novanta, Graco ha iniziato a dettare tendenza nel mercato della spruzzatura di stucchi airless.

La velocità dell'airless, associata a una finitura molto fine, è diventata lo standard del settore.

## Mark V™ Platinum

Facile, veloce e affidabile, Mark V vanta risultati molto positivi. Tenendo conto dei suggerimenti dei fornitori in tutta Europa, questo prodotto versatile è stato gradualmente adattato alle esigenze più complesse dei nostri clienti.

Con l'edizione Mark V Platinum è stato aggiunto un ulteriore passaggio a questa sfida molto interessante. Dotato di un avvolgi tubo, di un sistema antifurto elettronico, del controllo della pressione wireless e del sistema AutoClean™, Mark V Platinum ha tutto ciò che serve per definire una nuova tendenza. Questa unità renderà il vostro lavoro ancora più facile e molto pratico.



### E-Control™

Il controllo a distanza wireless della pressione posto sul tubo, permette di regolare la pressione in ogni momento senza doversi avvicinare all'unità. Design solido, robusto e resistente all'acqua, copertura fino a 45 m.



### E-Lock™

Blocca elettronicamente la tua apparecchiatura Platinum per proteggerla dai ladri. Una sola chiave E-lock può essere programmata per bloccare diverse apparecchiature Platinum. Diverse chiavi E-lock possono essere programmate per una sola apparecchiatura Platinum. È possibile inserire manualmente il codice in caso si dimentichi la chiave E-lock. Ma non dimenticate il codice E-lock! Una luce rossa avverte gli altri che l'apparecchiatura Platinum è bloccata da E-lock.

**Le chiavi E-lock (x2) sono in vendita separatamente**



### AutoClean™ 2 + valvola di scarico per usi gravosi

Funzionamento completamente automatico. È sufficiente collegare la pistola e posizionare l'interruttore della valvola di scarico HD sulla posizione AutoClean. Il sistema fa il resto: mentre siete impegnati in altre attività di pulizia, il sistema pulisce la pistola, il tubo, i filtri e l'unità separatamente l'uno dagli altri.

### Avvolgitubo integrato

design speciale. È possibile srotolare e arrotolare in pochi secondi fino a 45 m di tubo, consentendovi di spruzzare a una distanza di 90 m senza muovere l'unità.

Può portare: 90 m (1/4") / 60 m (3/8")



## Materiali e applicazioni

MARK V™ PLATINUM è una vera unità multiuso per grossi lavori di verniciatura, sia di interni che di esterni! Le vostre coperture airless preferite e le vernici più utilizzate.

Lattici, emulsioni, vernici acriliche, resine epossidiche, rivestimenti murali, isolanti anti-incendio e stucchi airless spray MARK V PLATINUM. Offre prestazioni sufficienti a erogare il flusso necessario al lavoro simultaneo di spruzzatura di due persone.





**Design del carrello TiltBack**  
 Il cavalletto dell'unità consente un cambio semplice della latta da parte di una sola persona, facilitando la pulizia e la manutenzione della pompa.

**Pompa Endurance™**  
 La tecnologia comprovata e affidabile di Graco con pompa a pistone e Guarnizioni a V Long Life. Valvola di ingresso QuickAccess™ per una facile pulizia o per liberare dai detriti.



www.graco.be

## Lo SmartControl-E™ più intelligente

Lo SmartControl-E digitale controlla continuamente come spruzzate e regola il funzionamento della pompa in meno di un secondo. Anche con più pistole, non si ha nessun ritardo nell'erogazione e si mantiene costante il ventaglio di spruzzatura.

Questo sistema intelligente coordina tutti i dispositivi elettronici come il timer dell' AutoClean™, il WatchDog™, l'E-Lock™, l'E-Control™ trol wireless per la pressione, il contatore dei litri (durata), la codifica degli errori e i livelli di pressione: tutto con un solo tasto!



## INFORMAZIONI UTILI

**PRO CONNECT**

**PROCONNECT™ —  
 SISTEMA DI RIMOZIONE DELLA POMPANTE  
 SENZA UTENSILI**

**I TEMPI DI FERMO COSTANO DENARO!**

Il sistema di rimozione della pompa ProConnect facilita il cambio del pompante Endurance™ in maniera semplice e veloce. In pochi secondi, sul posto di lavoro, senza alcun utensile. Proprio come le ruote della vostra macchina. Tenetene uno di scorta!



-> [WWW.PRO-CONNECT.EU](http://WWW.PRO-CONNECT.EU)

## SISTEMA PER STUCCHI

Trasformate il vostro spruzzatore platinum in un sistema completo per stucchi con serbatoio da 90 litri e rullo per sacchetti, se utilizzate materiali forniti in sacchi. Per lavori molto grossi con bidoni da > 200 litri, un kit di aspirazione per contenitori sarà la soluzione ottimale.



## ! SUGGERIMENTO

Per prestazioni ottimizzate nella spruzzatura degli stucchi, sostituire la sfera inferiore in INOX della pompa con la sfera di ceramica (fornita gratuitamente con l'unità)





# Accessori Mark V™ Platinum

Otterrete il massimo dalle vostre apparecchiature, utilizzando i nostri accessori professionali

## Migliorate la qualità della vostra finitura



### Pistola

- 289605 Pistola blu TexSpray™ con porta ugelli RAC X e ugello 531
- 245820 Pistola TexSpray in linea

### Filtri della pompa Easy Out™



- 244071 30 mesh, grigio
- 244067 60 mesh, nero
- 244068 100 mesh, blu
- 244069 200 mesh, rosso

### Filtro di ingresso Mark V

- 189920 metallico



### Flessibili

- 240797 3/8" x 15 m
- 241275 3/8" x 30 m

### Fruste (230 bar)



- 238358 3/16" x 0,9 m
- 238959 3/16" x 1,4 m
- 238359 3/16" x 1,8 m
- 277249 Flessibile a frusta BlueMax™ II 1/4" x 0,9 m

### Adattatori



- 159841 Adattatore 1/4"(F) x 3/8"(M)
- 189018 Raccordo girevole per la pistola

### Kit TexSpray



- 289611 Kit pistola TexSpray, tubo 3/8" x 15m, tubo flessibile a frusta, portaugello RAC X e ugello 531

### Pompa ProConnect



- 287928 Pompante



### Serbatoio

- 287987 Kit serbatoio da 90 litri
- 289587 Rullo per sacchi

### Kit flessibili ad aspirazione

- 243167 Kit aspirazione grandi contenitori

### Prolunghe dell'ugello RAC X



- 287019 25 cm
- 287020 40 cm
- 287021 50 cm
- 287022 75 cm



### Pistola Pole CleanShot™ RAC X

- 287026 90 cm
- 287027 180 cm

### Ugelli e porta ugelli



- FFAXXX Ugello verde fine finish RAC X
- PAAXXX Ugello blu airless professionale RAC X
- HDAXXX WideRac RAC X, per ampie superfici
- WA12XX Porta ugello RAC X
- 246215 Protezione RAC X

### Liquidi



- 206994 TSL™ 0,25 l
- 253574 Pump Armor™ 1 l
- 245133 Pump Armor™ 3,8 l

### Altro



- 258529 E-Lock™, set di due telecomandi wireless, batterie incluse
- 24B194 E-Control™, controllo della pressione a distanza wireless

Desiderate ricevere maggiori informazioni? Consultate la nostra brochure per accessori airless 300672.

## MARK V™ Platinum

### Aprire la confezione, e pronti a spruzzare!

Pronto all'uso, Mark V™ Platinum viene fornito completo di tutti gli accessori e pronta a spruzzare.  
 Confezione accessori standard: SmartControl™, AutoClean™, ProConnect™ E-Lock™, E-Control™, avvolgitubo, pistola per texture 289605 con porta ugelli HandTite™ RAC X™ e ugelli reversibili HDA527 e HDA531, tubo flessibile 277249 BlueMax™ II da 1/4" x 0,90 m, tubo 240797 BlueMax II, tubo 241275 3/8" x 30 m BlueMax II, raccordo 162485, 3/8" x 15 m, raccordo girevole 189018, serie di sfere INOX per la spruzzatura delle vernici, 206994 TSL™ da 0,25 l, chiave a martello universale 197193, chiave regolabile 111733.

Questa unità è disponibile presso:

## Specifiche tecniche



### Mark V Platinum

Codici:	per l'Europa - 220 V	257043
	per versione multi cordn	257044
	per il Regno Unito - 110 V	257045
Dimensione max. ugello:	con vernice - con stucco	0,035" - 0,037"
Portata - l/min. (gpm)	con vernice - con stucco	4,3 (1,2) - *fino a 5,5 (1,45)
Pressione max - bar (PSI)		230 (3300)
Peso - kg (libbre)		59 (130)
Versione Smart Control		2,0
Tipo di motore		CC senza spazzole
Potenza motore - kW		1,65
Requisiti del generatore - kW		5

\*La portata di flusso varia in base ai diversi rasanti: le sfere di ceramica con diametro più piccolo consentono un maggior flusso per il rasante rispetto alle sfere d'acciaio per la vernice.