

Pulitore per pietre naturali, laterizi e conglomerati

Capitolato:

Pulitore specifico per sporco organico ed inorganico su cemento , granito non levigato clinker , mattoni , conglomerati e grès ; applicabile anche su materiali lapidei antichi. Il prodotto in oggetto deve essere biodegradabile a norma di legge (num. 136 del 26.04.1983) e corredato di scheda di sicurezza a 16 sezioni come richiesto dalla normativa in vigore. Non deve contenere acido cloridrico , solforico, acetico , nitrico, fluoridrico. Il prodotto deve essere diluibile secondo le necessita' d'uso ed avere un pH non inferiore a 5.

Descrizione:

Pulitore concentrato per la rimozione di sporco organico ed inorganico (smog, fuliggine, alghe, strisce di acque dure, guano, ecc.). Specifico per rimuovere la ruggine dalle pietre.

Proprietà:

Il prodotto contiene speciali emulsionanti e componenti biodegradabili atti a solubilizzare i sali minerali costituenti il legante dello sporco atmosferico.

Destinazione:

Mattoncino, cemento, pietra serena, pietra forte, pietra simona, pietra dorata, peperino, macigno, trachite, granito, porfido.

Uso:

Agitare prima dell'uso. Applicare il prodotto con pennello a fibre sintetiche lavorando dal basso verso l'alto. Lasciare agire per circa 5 - 10 minuti. Se necessario, secondo la quantità di sporco, aiutarsi con spazzolatura adeguata alla delicatezza del supporto. Risciacquare sempre abbondantemente con acqua fredda e dove possibile in pressione. Per la rimozione della ruggine applicare una soluzione di prodotto, in concentrazione adeguata al tipo di supporto, tramite impacco. Lasciare agire per circa 5 -10 minuti verificando l'azione del prodotto, aiutando se necessario con spazzolatura e ripetendo l'impacco. data la varia casistica di interventi, la diluizione del prodotto varia secondo la natura del supporto e del tipo e quantità di sporco. Effettuare sempre prove preliminari partendo dalla concentrazione minima del 10% (soluzione 1 a 10) ed aumentandola progressivamente in funzione dei risultati ottenuti. E' buona regola agire con più applicazioni e brevi tempi di contatto piuttosto che con elevate concentrazioni di prodotto.

Resa:

Indicativamente 3 - 6 mq. per litro di soluzione.

Avvertenze:

Prodotto destinato ad uso professionale. Liberare l'area di lavoro da mezzi e terzi estranei proteggendo con fogli di polietilene le parti cui il prodotto non è destinato. Può attaccare il vetro. L'operatore dovrà essere equipaggiato con maschera, tuta, guanti e quant'altro previsto dalle vigenti norme. Non applicare su superfici vetrificate o piombate. Si declina ogni responsabilità per i danni che potrebbero risultare dall'uso improprio del prodotto.

C.I.R. CHIMICA ITALIANA RESTAURI divisione di COSTANTER S.P.A.

Via Newton n° 11 52100 Arezzo Tel 0575/383059 fax 0575/984858

Stabilimento Produzione ed Assistenza Tecnica

Via Tevere n°56/58 52043 Castiglion Fiorentino (AR) tel/fax 0575/657391

Ulteriori informazioni sul sito www.ivea.it