

# IDRO FINISH (LUX-MATT)

**Finitura all'acqua ad elevata resistenza per pavimenti in cotto.**

## Destinazione:

Pavimentazioni interne in cotto, mattoni e manufatti assorbenti.

## Proprietà:



Prodotto costituito da un'emulsione acquosa di cere e polimeri ad elevata resistenza per la finitura delle superfici in cotto, mattoni e manufatti assorbenti precedentemente trattati con opportuno impregnante antimacchia di base (vedi scheda tecnica Campigiano IDRO IB e Campigiano IDRO IB OIL). Il prodotto conferisce un'elevata idro ed oleorepellenza alle pavimentazioni trattate e presenta inoltre una notevole resistenza all'usura dovuta al tempo e al calpestio. Dona alle superfici trattate una gradevole lucentezza (versione LUX) oppure una più tradizionale satinatura (versione MATT).

## Uso:

Agitare bene la confezione prima dell'uso. Applicare Campigiano IDRO FINISH solo su pavimentazioni assorbenti, dopo aver effettuato precedentemente il trattamento di fondo con Campigiano IDRO IB o Campigiano IDRO IB OIL. L'applicazione dovrà avvenire dopo circa 2 ore dalla stesura dell'impregnante di base. Applicare Campigiano IDRO FINISH servendosi di pennelli in fibre naturali, stracci morbidi o di spandicera. Al fine di ottimizzare il risultato è importante applicare il prodotto in maniera uniforme evitando ristagni e sgocciolature. Dopo circa 1-2 ore dall'applicazione della prima mano, applicare una successiva mano di Campigiano IDRO FINISH a finire. Attendere la completa asciugatura al fine di valutare l'efficacia del trattamento. Non occorre lucidare. Per una corretta manutenzione delle superfici trattate si raccomanda l'uso dello specifico prodotto di manutenzione Campigiano PRATICOT. Evitare l'uso di prodotti impropri per la manutenzione delle superfici trattate (acidi, ammoniaci, varechina ed alcool). Effettuare dei test preliminari sulla superficie da trattare al fine di evitare possibili effetti indesiderati.

## Dati Tecnici:

- Aspetto: liquido biancastro
- Peso Specifico: 1 Kg/l  $\pm$  0,1
- Confezioni: taniche in plastica da 2 / 5 / 10 litri

## Resa:

A titolo indicativo, 8-14 mq/l di prodotto (trattamento completo).

**Capitolato:** Finitura costituita da un'emulsione acquosa di cere e polimeri ad elevata resistenza per superfici in cotto, mattoni e manufatti assorbenti, precedentemente trattati con opportuno impregnante antimacchia di base (tipo Campigiano IDRO FINISH della CIR). Il prodotto deve conferire un'elevata idro ed oleorepellenza e presentare, inoltre, una notevole resistenza all'usura dovuta al tempo e al calpestio. Deve donare alle superfici trattate una gradevole lucentezza (versione LUX) oppure una più tradizionale satinatura (versione MATT). Deve essere facilmente applicabile a pennello, straccio o spandicera. Deve essere reversibile. Il prodotto in oggetto deve essere corredato di scheda di sicurezza a 16 sezioni come richiesto dalla normativa in vigore.

## Avvertenze:

- Prodotto destinato ad uso professionale.
- Temperature d'impiego da + 5° C a + 35° C
- Proteggere accuratamente le superfici alle quali il prodotto non è destinato.
- Equipaggiare gli operatori come previsto dalle vigenti norme di sicurezza.
- Ventilare adeguatamente i locali chiusi durante l'utilizzo del prodotto.

Tutte le informazioni contenute nelle nostre documentazioni corrispondono alle nostre migliori conoscenze tecniche attuali e non possono essere considerate vincolanti o impegnative in quanto le reali condizioni applicative, verificabili caso per caso, possono comportare anche sensibili modifiche sia delle prassi sopra descritte sia dei risultati ottenuti. Effettuare prove preliminari al fine di stabilire se il prodotto sia adatto o meno all'impiego previsto. Si declina ogni responsabilità per i danni che potrebbero risultare dall'uso improprio od errato del prodotto. Non disperdere il prodotto e i residui di lavorazione nell'ambiente. La presente scheda tecnica sostituisce ed annulla le precedenti.