



## **N0505 PLAYMAT REVISIONE NUMERO 1 DEL 01/13**

### **DENOMINAZIONE DELLE CARATTERISTICHE:**

Idropittura murale per interni super traspirante a base di resine vinilversatiche in emulsione acquosa.  
Ottima qualità  
Ottima copertura, resa elevata, ottima pennellabilità e distensione.  
Indicata prevalentemente su supporti ove necessita una qualità superiore.

### **SETTORE D'IMPIEGO:**

Su vari supporti usati nelle costruzioni, ove si voglia ottenere all'interno una finitura di qualità e aspetto superiore.

### **PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE E CICLO APPLICATIVO:**

SUPPORTO NUOVO: verificare che il supporto sia ben asciutto e solido, applicare una mano di DOMUFIX ( Fissativo isolante – Codice articolo **I0502**) prediluito e attendere 5/6 ore.

SUPPORTO VECCHIO: rimuovere eventuali parti sfaldanti, stuccare eventuali imperfezioni, applicare una mano di DOMUFIX prediluito ed attendere 5/6 ore.

### **MODALITA' E CONSIGLI PER L'USO:**

DILUIZIONE: Dal 30 al 40 % in volume con acqua potabile  
APPLICAZIONE: Pennello, rullo o spruzzo a temperatura ambiente

### **CARATTERISTICHE TECNICHE**

RESA TEORICA 1 4/5 M<sup>2</sup> per litro  
SPESSORE CONSIGLIATO 120 / 130 micron a secco

### **STOCCAGGIO:**

Conservare i contenitori originali, ben sigillati ad una temperatura compresa tra 5°C e 40°C.

**CONFEZIONI:** 5 lt – 14lt

**GARANZIA ALLO STOCCAGGIO: 1 ANNO DALLA DATA DI FABBRICAZIONE**

**COLORIFICIO DAMIANI S.p.a.**

Via S.Rocco, 10/1/A– 420027 Montecchio Emilia (RE) – Tel. 0522/864862- Fax 0522/865796  
P.IVA e Cod. Fisc. 01234050357



## **N0505 PLAYMAT REVISIONE NUMERO 1 DEL 01/13**

IDROPITTURA TRASPIRANTE PER INTERNI A BASE DI RESINE VINILVERSATICHE.

SPECIFICA	METODICA INTERNA	VALORE, INTERVALLO E UNITA' DI MISURA
ASPETTO*	MD 01	Bianco Tixotropico
PROVA DI STESURA*	MD 02	Film Opaco
PESO SPECIFICO*	MD 03	1,600 +/- 0,05
VISCOSITA'	MD 06	13.500 cps +/- 2.000
Ph	MD 12	8.5 - 9
RESIDUO SECCO	MD 08	66 / 68%
LEGANTE	MD 09	RESINA VINILVERSATICA

\* Le specifiche contrassegnate con l' asterisco vengono verificate per tutti i lotti prodotti

\*\* I dati indicati sono funzione della tinta realizzata e dello spessore applicato.

Le metodiche di analisi utilizzate sono state messe a punto con anni di esperienza di laboratorio e sono a disposizione per la consultazione.

I valori sopraindicati sono validi per il neutro: gli smalti ottenuti con il neutro stesso hanno valori diversi, in funzione della tinta realizzata, e dei valori relativi ai vari ingredienti che entrano in formulazione.

**COLORIFICIO DAMIANI S.p.a.**

Via S.Rocco, 10/1/A- 420027 Montecchio Emilia (RE) – Tel. 0522/864862- Fax 0522/865796  
P.IVA e Cod. Fisc. 01234050357