



# NOTIZIARIO TECNICO **DAMIANI**

**N0506 SINTOTEC A/C**  
**REVISIONE NUMERO 1 DEL 02/13**

**DENOMINAZIONE DELLE CARATTERISTICHE:**

Idropittura murale per interni lavabile con buone caratteristiche di lavabilità e potere coprente, ottima distensione, ancoraggio e punto bianco.

Formulata con resine vinilversatiche in emulsione acquosa.

**SETTORE D'IMPIEGO:**

Su tutti i supporti all'interno, pareti, soffitti e ambienti domestici.

**PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE E CICLO APPLICATIVO:**

SUPPORTO NUOVO: verificare che il supporto sia ben asciutto e solido, applicare una mano di DOMUFIX ( Fissativo isolante – Codice articolo **I0502**) prediluito e attendere 5/6 ore.

SUPPORTO VECCHIO: rimuovere eventuali parti sfaldanti, stuccare eventuali imperfezioni, applicare una mano di DOMUFIX prediluito ed attendere 5/6 ore.

**MODALITA' E CONSIGLI PER L'USO:**

DILUIZIONE: Dal 30 al 40 % in volume con acqua potabile

APPLICAZIONE: Pennello, rullo o spruzzo a temperatura ambiente

**CARATTERISTICHE TECNICHE**

RESA TEORICA 1 4/5 M<sup>2</sup> per litro

SPESSORE CONSIGLIATO 120 / 130 micron a secco

**STOCCAGGIO:**

Conservare i contenitori originali, ben sigillati ad una temperatura compresa tra 5°C e 40°C.

**CONFEZIONI:** 5 lt – 14lt

**GARANZIA ALLO STOCCAGGIO: 1 ANNO DALLA DATA DI FABBRICAZIONE**

**COLORIFICIO DAMIANI S.p.a.**

Via S.Rocco, 10/1/A– 420027 Montecchio Emilia (RE) – Tel. 0522/864862- Fax 0522/865796  
P.IVA e Cod. Fisc. 01234050357



# NOTIZIARIO TECNICO **DAMIANI**

## **N0506 SINTOTEC A/C** **REVISIONE NUMERO 1 DEL 02/13**

IDROPITTURA LAVABILE PER INTERNI A BASE DI RESINE VINILVERSATICHE

<b>SPECIFICA</b>	<b>METODICA INTERNA</b>	<b>VALORE - INTERVALLO - UNITA' DI MISURA</b>
ASPETTO*	MD 01	BIANCO TIXOTROPICO
PROVA DI STESURA*	MD 02	FILM OPACO
PESO SPECIFICO*	MD 03	1,59 +/- 0,05
VISCOSITA'	MD 06	10.000+/- 2.000
Ph	MD 12	8.5 /9
RESIDUO SECCO	MD 08	63 +/- 0,5%
LEGANTE	MD 09	RESINA VINILVERSATICA
<b>SPECIFICA</b>	<b>METODICA ESTERNA</b>	<b>VALORE - INTERVALLO - UNITA' DI MISURA</b>
DETERMINAZIONE DEL RAPPORTO DI CONTRASTO IN FUNZIONE DELLA RESA **	UNI EN ISO 6504-3 ( Metodo B )	<b>CLASSE 2 10 m2/lt</b> UNI EN 13300 <b>CLASSE 4 20 m2/lt</b> UNI EN 13300
DETERMINAZIONE DELLA RESISTENZA ALLO STROFINAMENTO. **	UNI EN ISO 11998:2006	<b>CLASSE 3</b> UNI EN 13300:2002

\* Le specifiche contrassegnate con l' asterisco vengono verificate per tutti i lotti prodotti

\*\* Le metodiche di analisi utilizzate sono state messe a punto con anni di esperienza di laboratorio e sono a disposizione per la consultazione. ( Rapporto di prova N° 169/L 15.09.2009 ).

**COLORIFICIO DAMIANI S.p.a.**

Via S.Rocco, 10/1/A- 420027 Montecchio Emilia (RE) – Tel. 0522/864862- Fax 0522/865796  
P.IVA e Cod. Fisc. 01234050357