

<b>Denominazione</b>	<b>CERA LTS</b>
<b>Descrizione</b>	Cera protettiva per spatolati e stucchi.
<b>Caratteristiche principali</b>	<b>CERA LTS</b> è una miscela bilanciata di cere vergini naturali sospese in solventi alifatici ed additivi specifici. CERA LTS viene utilizzata all'interno per rendere idrorepellenti e brillanti prodotti lucidi a base di grassello di calce o gli stucchi tipo veneziano. Non contenendo lattici o resine organiche non crea pellicole e non altera in modo rilevante la traspirabilità dello stucco su cui è applicato.
<b>Norme d'impiego e preparazione del supporto</b>	CERA LTS è pronta all'uso. Nei periodi estivi il prodotto potrebbe presentarsi troppo fluido, è opportuno perciò farlo addensare in frigorifero o in luogo molto fresco e rimescolarlo prima dell'uso.
<b>Applicazione</b>	Si applica a straccio, tampone, frattazzo in mano singola in strato sottilissimo. Quando il prodotto è ben secco lucidare con un panno morbido o con lucidatrice orbitale a basso numero di giri.
<b>Consigli pratici</b>	Conservare il prodotto nella confezione originale a temperatura superiore a +5 °C e inferiore a +30 °C. <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Non applicare su superfici non perfettamente essiccate o umide.</li><li>▪ Aerare i locali durante l'applicazione.</li><li>▪ Temperatura di impiego +5°C a +35°C.</li><li>▪ Pulire con solventi gli attrezzi subito dopo l'uso.</li><li>▪ L'applicazione non omogenea o eccessiva di materiale, può dare origine a macchie gialle particolarmente evidenti su colori chiari.</li></ul>
<b>Precauzioni di sicurezza</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Richiede etichettatura (D.L. N°52 del 03-02-97 e successive modifiche ed integrazioni).</li><li>• Le informazioni per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza.</li><li>• I contenitori vuoti o con leggere tracce di pellicola di prodotto residuo essiccato devono essere smaltite secondo le disposizioni locali.</li></ul>
<b>Voce di capitolato</b>	Cera protettiva non filmogena traspirante, <b>CERA LTS</b> esente da lattici e leganti organici, a base di cere naturali vergini sospese in solventi alifatici ed additivi specifici, da applicare in mano singola molto sottile con consumo di circa 0.050 Lt/mq da applicarsi al prezzo di €. _____ al mq. Adatto all'impiego per la protezione e lucidatura di stucchi lucidi al grassello di calce o stucchi tipo veneziano applicati all'interno.

Caratteristiche ed altre informazioni tecniche	Metodo	Dati principali a 20°C e 60% di Umidità Relativa.
Aspetto e finitura		-
Massa volumica g/ml	MPL 007 (UNI 8910)	0,780 ÷ 0,800
Viscosità		Pasta
Resa teorica Lt/mq	MPL 059	0,050
Punto di Infiammabilità °C	MPL 046 (UNI 8909)	> 21
Vita di stoccaggio (in luogo fresco e asciutto)	MPL 064 (UNI 10154)	Almeno 12 mesi
Esterni / Interni		No / Si
Pulizia attrezzi		Diluyente Sintetico o Ragia Minerale
Applicazione a Tampone / Frattazzo		Pronto all'uso

Tutte le indicazioni tecniche qui contenute sono frutto della nostra migliore esperienza, hanno carattere indicativo e non costituiscono garanzia di risultato. I dati e le modalità riportate sulla presente scheda tecnica possono essere modificati in ogni momento in funzione di eventuali mutamenti delle tecnologie produttive. L'applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori delle nostre possibilità di controllo e ricade pertanto sotto l'esclusiva responsabilità del cliente. Il corretto impiego dei materiali presuppone l'osservanza delle prescrizioni d'uso generali riportate nella pagina CONSIDERAZIONI GENERALI della raccolta SCHEDE INFORMATIVE DEI PRODOTTI e in particolare quanto indicato nella presente scheda, soprattutto per quanto riguarda la preparazione e idoneità dei supporti. Il servizio tecnico della Materis Paints Italia spa è a disposizione degli utilizzatori per fornire informazioni integrative a quelle qui riportate.

LA PRESENTE SCHEDE TECNICA ANNULLA E SOSTITUISCE OGNI EDIZIONE PRECEDENTE.

#### M.P.I. S.p.a.

Sede Legale: Via Nino Bixio, 47/49  
20026 Novate Milanese (MI) ITALY  
Tel. 199119955 Fax 199119977



Sede Commerciale:  
Via Provinciale, 309  
21030 Cassano Valcuvia (VA) - Italy  
Tel. (+39) 0332.999311 - Fax (+39) 0332.999399