

Codice Scheda VI000060

Denominazione**CERAMITZ SOFT****Descrizione**

Rivestimento decorativo multicolore.

Caratteristiche principali

CERAMITZ SOFT è un rivestimento murale di alta qualità, da applicare a spruzzo, per la decorazione di superfici interne. L'esclusivo effetto multicolore "vellutato" è ottenuto grazie alla combinazione di varie sabbie colorate. Il rivestimento così formulato, oltre ad essere estremamente elegante, ha ottime caratteristiche di resistenza, traspirabilità e durata.

**Classificazione COV
(Direttiva 2004/42/CE)**

Pitture multicolori.
Valore limite UE di COV per Ceramitz Soft (cat. A/k): 150 g/L (2007) / 100 g/L (2010).
Ceramitz Soft contiene al massimo 100 g/L di COV.

Ciclo applicativo

a) Assicurarsi che la superficie da rivestire sia pulita, asciutta, esente da sostanze estranee e sufficientemente liscia e solida. In caso di supporto molto assorbente, sfarinante o di scarsa consistenza, applicare una mano di PRYMER SE, fissativo consolidante a base solvente.
b) Applicare una mano di fondo colorato VIEROQUARTZ diluito 1:1 con acqua in un colore simile alla finitura.

Applicazione

Dopo aver preparato il fondo, applicare CERAMITZ SOFT esclusivamente con un'apparecchiatura a spruzzo a tazza aperta dotata di un ugello da 4 mm e una pressione d'aria di circa 2 – 2,5 atm. Spruzzare il prodotto in maniera uniforme utilizzando la pistola a spruzzo sempre in posizione perpendicolare rispetto alla parete.

Consigli pratici

Condizioni dell'ambiente e del supporto:
temperatura dell'ambiente : min 5°C / max 35°C; umidità relativa dell'ambiente:
applicabile anche in ambienti molto umidi; temperatura del supporto : min. 5°C / max 35°C; supporto asciutto.

Precauzioni di sicurezza

- Conservare il barattolo ben chiuso in ambiente fresco e lontano da fonti di calore.
- Non richiede etichettatura (D. L. N°52 del 03-02-97 e successive modifiche ed integrazioni).
- Le informazioni per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza.
- I contenitori vuoti o con leggere tracce di pellicola di prodotto residuo essiccato devono essere smaltite secondo le disposizioni locali.

Voce di capitolato

Rivestimento decorativo multicolore per finiture interne nel colore scelto dalla DD.LL. (tipo CERAMITZ SOFT – VIERO). Posto in opera a spruzzo previa applicazione di una mano di fondo con pittura al quarzo (tipo VIEROQUARTZ – VIERO) da applicarsi al prezzo di €. _____ al mq. compreso materiali, manodopera, esclusi i ponteggi fissi e compresi gli eventuali ponteggi provvisori.

Caratteristiche ed altre informazioni tecniche	Metodo	Dati principali a 20°C e 60% di Umidità Relativa.
Aspetto e finitura		Multicolore opaco
Viscosità		9000 ÷ 11000
Resa teorica per mano Mq \ Kg	MPL 052 (ISO 7254)	2
Punto di Infiammabilità °C	MPL 046 (UNI 8909)	Non infiammabile
Contenuto solidi % in peso	MPL 027 (UNI 8906)	61 ÷ 65
Vita di stoccaggio (in luogo fresco e asciutto)	MPL 064 (UNI 10154)	Almeno 12 mesi
Fuori Polvere h	MPL 033	N. D.
Secco al tatto h	MPL 033	4
Secco in profondità h	MPL 033	24
Sovraverniciabilità h	MPL 037	Dopo almeno 12 ore
Esterni \ Interni		No \ Si
Colori		Colori di cartella
Legante		Acrilico
Pulizia attrezzi		Acqua
Applicazione a spruzzo ed aria % in volume	MPL 063	Pronto all'uso Ugelli di diametro 4 mm Pressione 2,5 atm

Tutte le indicazioni tecniche qui contenute sono frutto della nostra migliore esperienza, hanno carattere indicativo e non costituiscono garanzia di risultato. I dati e le modalità riportate sulla presente scheda tecnica possono essere modificati in ogni momento in funzione di eventuali mutamenti delle tecnologie produttive. L'applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori delle nostre possibilità di controllo e ricade pertanto sotto l'esclusiva responsabilità del cliente. Il corretto impiego dei materiali presuppone l'osservanza delle prescrizioni d'uso generali riportate nella pagina CONSIDERAZIONI GENERALI della raccolta SCHEDE INFORMATIVE DEI PRODOTTI e in particolare quanto indicato nella presente scheda, soprattutto per quanto riguarda la preparazione e idoneità dei supporti. Il servizio tecnico della Materis Paints Italia spa è a disposizione degli utilizzatori per fornire informazioni integrative a quelle qui riportate.
LA PRESENTE SCHEDA TECNICA ANNULLA E SOSTITUISCE OGNI EDIZIONE PRECEDENTE.

M.P.I. S.p.a.

Sede Legale: Via Nino Bixio, 47/49
20026 Novate Milanese (MI) ITALY
Tel. 199119955 Fax 199119977



Sede Commerciale:
Via Provinciale, 309
21030 Cassano Valcuvia (VA) - Italy
Tel. (+39) 0332.999311 - Fax (+39) 0332.999399