

ExtraPlas®

Stucchi edili Professionali

Preparazione, rinnovamento e riparazione
per interni ed esterni



MULTI/CHIMICA®
PROGRESS IN CHEMICAL



ExtraPlas®



INTERNO

PER RASATURE, RIPORTI,
RIEMPIMENTI DI FESSURAZIONI



RIEMPIMENTO

PER RIPARARE, UNIRE, RIEMPIRE,
LIVELLARE IN ALTI SPESSORI
E PER CARTON/GESSO



UNIVERSALE

PER RIPARARE, UNIRE,
ACCOPIARE, MODELLARE,
COPRIRE, LIVELLARE



PER ESTERNO RUVIDO

PER RIPARAZIONI E
RASATURE IN ESTERNO

ExtraPlas®



PER LEGNO

PER RIEMPIMENTO, RIPARAZIONE
E STUCCATURE SU LEGNO



SUPER FIX

PER INCOLLAGGI ISTANTANEI



PIUMA ANTIRITIRO

ESTERNO ED INTERNO

PER RIEMPIMENTO DI FESSURE,
CREPE, BUCHI...
PER RIPARAZIONI DI POLISTIROLO
ESPANSO, ROSONI IN GESSO, ECC.



FIBRA

ESTERNO ED INTERNO

PER CHIUDERE FESSURE DI
ASSESTAMENTO SU GESSO,
CEMENTO, INTONACO, LEGNO,
PITTURE ECC. PER SOSTITUIRE
LA GARZA DI SOTTOFONDO.

STUCCO BIANCO IN POLVERE

PER RASATURE,
RIPORTI,
RIEMPIMENTI DI
FESSURAZIONI.



CONFEZIONI

ART. 2751.0001	CARTONI CON Pz. 20	DA KG. 1
ART. 2751.0005	CARTONI CON Pz. 4	DA KG. 5
ART. 2751.0015	CARTONI CON Pz. 1	DA KG. 15

INDICATO PER

- RASATURA DI PARETI NUOVE PRIMA DI VERNICIARLE.
- RASATURA DI PARETI DOPO RIMOZIONE DI CARTA DA PARATI O VECCHIE PITTURE.
- RIEMPIMENTO DI PICCOLE FESSURE E CAVILLATURE SULLA SUPERFICIE DEL MURO.
- RIEMPIMENTO DI PICCOLI BUCHI SU LEGNO PRIMA DI VERNICIARLO.
- FINITURA DECORATIVA SE LAVORATO UMIDO CON RULLO DECORATIVO.

CARATTERISTICHE

- ECCELLENTE ADERENZA, ALTA COESIONE E DUREZZA
- DI FACILE PREPARAZIONE, NON RAGGRUMA.
- USO IMMEDIATO.
- FACILE DA APPLICARE, SI LIVELLA FACILMENTE.
- TRASPIRANTE.



Temperatura d'applicazione:
da 5 a 30° C.



Attrezzi raccomandati:
spatola o frattone.



Consumo: 1,1 kg. per 1 mm x 1 m².



Pulizia: con acqua.



Tempo di lavorazione: 4 ore.



Utilizzabile: interno.



Tempo di essiccazione a 20°: da 2 a 4 ore.



Previene la comparsa di muffe / funghi.



Verniciabile: dopo 2 o 4 ore.



Profumato alla lavanda.



Spessore massimo: 10 mm.

STUCCO BIANCO IN PASTA

PER RASATURE,
RIPORTI,
RIEMPIMENTI DI
FESSURAZIONI.



CONFEZIONI

ART. 2752.0001	CARTONI CON PZ. 12	DA KG. 1
ART. 2752.0005	CARTONI CON PZ. 4	DA KG. 5
ART. 2752.0200	CARTONI CON PZ. 12	DA ML. 200

INDICATO PER

- RASATURA DI PARETI NUOVE PRIMA DI VERNICIARLE.
- RASATURA DI PARETI DOPO RIMOZIONE DI CARTA DA PARATI O VECCHIE PITTURE.
- RIEMPIMENTO DI PICCOLE FESSURE E CAVILLATURE SULLA SUPERFICIE DEL MURO.
- RIEMPIMENTO DI PICCOLI BUCHI SU LEGNO PRIMA DI VERNICIARLO.
- FINITURA DECORATIVA SE LAVORATO UMIDO CON RULLO DECORATIVO.

CARATTERISTICHE

- ECCELLENTE ADERENZA, ALTA COESIONE E DUREZZA
- USO IMMEDIATO.
- FACILE DA APPLICARE, SI LIVELLA FACILMENTE.
- TRASPIRANTE
- EXTRAFINE.



Temperatura d'applicazione:
da 5 a 30° C.



Attrezzi raccomandati:
spatola o frattone.



Consumo: 1,75 kg. per 1 mm x 1 m².



Pulizia: con acqua.



Tempo di lavorazione: senza limite.



Utilizzabile: interno.



Tempo di essiccazione a 20°: da 2 a 4 ore.



Previene la comparsa di muffe / funghi.



Verniciabile: dopo 2 o 4 ore.




Profumato alla lavanda.



Spessore massimo: 2 mm.

STUCCO BIANCO IN POLVERE

PER RIPARARE, UNIRE,
RIEMPIRE, LIVELLARE
IN ALTI SPESSORI E
PER CARTON/GESSO



CONFEZIONI

ART 2753.0001	CARTONI CON PZ. 20	DA KG. 1
ART 2753.0005	CARTONI CON PZ. 4	DA KG. 5
ART 2753.0015	CARTONI CON PZ. 1	DA KG. 15

INDICATO PER

- RIPARAZIONE E RIEMPIMENTO DI FESSURE MOLTO PROFONDE SU LEGNO, PARETI IN GESSO, CARTON GESSO, INTONACO, CEMENTO, POLISTIROLO, ETC.
- RASATURA E LIVELLAMENTO DI PARETI E SUBSTRATI CON SUPERFICI ALTAMENTE IRREGOLARI E SCABRE.
- FISSAGGI DI ROSONI, CORNICI, MANUFATTI DECORATIVI IN GESSO.
- ACCOPPIAMENTO DI PANNELLATURE IN CARTON GESSO.
- ACCOPPIAMENTO DI MATERIALI DI DIFFERENTE NATURA

CARATTERISTICHE

- ECCELLENTE CAPACITÀ RIEMPITIVA.
- ECCELLENTE ADERENZA SU INTONACO, LATERIZI, GESSO, CARTONE, POLISTIROLO, CERAMICA, VETRO, LEGNO...
- ALTA COESIONE, ADERENZA, NON RAGGRUMA.
- USO IMMEDIATO.
- FACILE DA APPLICARE, SI LIVELLA FACILMENTE E NON SCIVOLA DA SOTTO L'ATTREZZO.
- ASCIUGA RAPIDAMENTE.
- NON RITIRA. TRASPIRANTE.



Temperatura d'applicazione:
da 5 a 30° C.



Attrezzi raccomandati:
spatola o frattone.



Pulizia: **con acqua.**



Utilizzabile: **interno.**



Previene la comparsa di muffe / funghi.



Profumato alla lavanda.



Consumo: **900 g. per 1 mm x 1 m².**



Tempo di lavorazione: **30 minuti.**




Tempo di essiccazione (polvere):
relativo allo spessore.



Verniciabile entro: **appena secco.**

STUCCO BIANCO IN PASTA

PER RIPARARE, UNIRE,
RIEMPIRE, LIVELLARE
IN ALTI SPESSORI E
PER CARTON/GESSO



CONFEZIONI

ART. 2754.0001	CARTONI CON PZ. 12	DA KG. 1
ART. 2754.0005	CARTONI CON PZ. 4	DA KG. 5
ART. 2754.0200	CARTONI CON PZ. 12	DA ML. 200

INDICATO PER

- RIPARAZIONE E RIEMPIMENTO DI FESSURE MOLTO PROFONDE SU LEGNO, PARETI IN GESSO, CARTON/GESSO, INTONACO, CEMENTO, POLISTIROLO, ETC.
- RASATURA E LIVELLAMENTO DI PARETI E SUBSTRATI CON SUPERFICI ALTAMENTE IRREGOLARI E SCABRE.
- FISSAGGI DI ROSONI, CORNICI, MANUFATTI DECORATIVI IN GESSO.
- ACCOPPIAMENTO DI PANNELLATURE IN CARTON/GESSO.
- ACCOPPIAMENTO DI MATERIALI DI DIFFERENTE NATURA

CARATTERISTICHE

- ECCELLENTE CAPACITÀ RIEMPITIVA.
- ECCELLENTE ADERENZA SU INTONACO, LATERIZI, GESSO, CARTONE, POLISTIROLO, CERAMICA, VETRO, LEGNO...
- ALTA COESIONE, ADERENZA E DUREZZA.
- USO IMMEDIATO.
- FACILE DA APPLICARE, SI LIVELLA FACILMENTE E NON SCIVOLA DA SOTTO L'ATTEZZO.
- ASCIUGA RAPIDAMENTE.
- NON RITIRA. TRASPIRANTE.



Temperatura d'applicazione:
da 5 a 30° C.



Attrezzi raccomandati:
spatola o frattone.



Consumo: 1,4 kg. per 1 mm x 1 m².



Pulizia: con acqua.



Tempo di lavorazione: senza limite.



Utilizzabile: interno.
Esterno se rivestito.



Tempo di essiccazione:
in relazione allo spessore



Previene la comparsa di muffe / funghi.



Verniciabile entro: appena secco.



Profumato alla lavanda.



Spessore massimo: 20 mm.

STUCCO BIANCO UNIVERSALE IN POLVERE

PER RIPARARE,
UNIRE, ACCOPPIARE,
MODELLARE,
COPRIRE, LIVELLARE



CONFEZIONI

ART 2755.0001 CARTONI CON PZ. 20 DA KG. 1

INDICATO PER

- RIPARAZIONE, RICOSTRUZIONE DI SPIGOLI, CORNICI, SCULTURE E OPERE MURARIE IN QUALSIASI MATERIALE SIA ALL'INTERNO COME ALL'ESTERNO, NON NECESSITA DI PUNTI DI ANCORAGGIO.
- RIPARAZIONE, LIVELLAMENTO DI SUPERFICI DIFFICILI: PARETI VERNICIATE, GESSO, INTONACI, LEGNO... PER OTTENERE SUPERFICI PRONTE DA VERNICIARE CON OGNI PITTURA.
- COPERTURA DI PARETI PIASTRELLATE ANCHE IN AMBIENTI UMIDI.

- RIEMPIMENTO DI GRANDI FESSURAZIONI SENZA RITIRO.
- ACCOPPIAMENTO DI MATERIALI DI DIFFERENTE NATURA

CARATTERISTICHE

- ADERENZA ASSOLUTA, CON FORZA ED ALTA COESIONE.
- ECCELLENTE CAPACITÀ RIEMPIATIVA. NON RITIRA.
- FACILE DA APPLICARE, SI LIVELLA FACILMENTE E NON SCIVOLA DA SOTTO L'ATTREZZO.
- RESISTENTE ALL'ACQUA. TRASPIRANTE

	Temperatura d'applicazione: da 5 a 30° C.
	Consumo: 1 kg. per 1 mm x 1 m².
	Tempo di lavorazione: 30 minuti (polvere).
	Tempo di essiccazione (polvere): relativo allo spessore.
	Verniciabile: dopo 24 ore.
	Spessore massimo: qualsiasi.

	Attrezzi raccomandati: spatola o frattone.	
	Pulizia: con acqua.	
	Utilizzabile: Esterno / interno.	
	Previene la comparsa di muffe / funghi.	
	Profumato alla lavanda.	

STUCCO BIANCO UNIVERSALE IN PASTA

PER RIPARARE,
UNIRE, ACCOPPIARE,
MODELLARE,
COPRIRE, LIVELLARE



CONFEZIONI

ART. 2756.0001	CARTONI CON PZ. 12	DA KG. 1
ART. 2756.0005	CARTONI CON PZ. 4	DA KG. 5
ART. 2756.0200	CARTONI CON PZ. 12	DA ML. 200

INDICATO PER

- RIPARAZIONE, LIVELLAMENTO, DI SUPERFICI DIFFICILI: PARETI VERNICIATE, GESSO, INTONACI, LEGNO... PER OTTENERE SUPERFICI PRONTE DA VERNICIARE CON OGNI PITTURA.
- COPERTURA DI PARETI PIASTRELLATE ANCHE IN AMBIENTI UMIDI: CUCINE, BAGNI...
- ACCOPPIAMENTO DI MATERIALI DI DIFFERENTE NATURA.

CARATTERISTICHE

- ADERENZA ASSOLUTA, CON FORZA ED ALTA COESIONE.
- ECCELLENTE CAPACITÀ RIEMPITIVA. NON RITIRA.
- FACILE DA APPLICARE, SI LIVELLA FACILMENTE E NON SCIVOLA DA SOTTO L'ATTEZZO.
- RESISTENTE ALL'ACQUA. TRASPIRANTE



Temperatura d'applicazione:
da 5 a 30° C.



Attrezzi raccomandati:
spatola o frattone.



Consumo: 1,6 kg. per 1 mm x 1 m².



Pulizia: con acqua.



Tempo di lavorazione: senza limite.



Utilizzabile: Esterno / interno.



Tempo di essiccazione:
2 ore x 1 mm di spessore



Previene la comparsa di muffe / funghi.



Verniciabile: dopo 24 ore.



Profumato alla lavanda.



Spessore massimo: 2 mm.

ExtraPlas®

PER ESTERNO

STUCCO RUVIDO IN POLVERE

PER RIPARAZIONI E RASATURE IN ESTERNO



CONFEZIONI

ART 27571500	CARTONI CON PZ. 10	DA KG. 1,5
ART 27570005	CARTONI CON PZ. 4	DA KG. 6

INDICATO PER

- RASATURE SU FACCIATE ED INTONACI E RIPARAZIONI DI MANUFATTI EDILI ECCETTO IN GESSO.
- RIPARAZIONI DI ELEMENTI DECORATIVI IN PIETRA O LATERIZIO.

CARATTERISTICHE

RUVIDO

- FIBRORINFORZATO
- GARANTISCE UNA ECCELLENTE DUREZZA DELLA SUPERFICIE. - ASPETTO FINALE RUVIDO, SIMILE ALL'INTONACO CIVILE.



Temperatura d'applicazione:
da 5 a 30° C.



Rapporto acqua/kg. di polvere:
0,3 L. (Ruvido)



Consumo: **ruvido 1,3 kg. per 1 mm x 1 m².**



Spessore massimo: **10 mm (R.)**



Tempo di lavorazione: **45 minuti (ruvido).**



Attrezzi raccomandati:
spatola o frattone.



Tempo di essiccazione: **da 2 a 4 ore.**



Pulizia: **con acqua.**



Verniciabile entro: **dopo 48 ore.**



Utilizzabile: **Esterno / interno.**

STUCCO FLESSIBILE IN PASTA

PER RIEMPIMENTO,
RIPARAZIONE E
STUCCATURE
SU LEGNO



CONFEZIONI

ART. 2758.0125 NEUTRO	CARTONI CON PZ. 12 DA ML. 125
ART. 2759.0125 NOCE CHIARO	CARTONI CON PZ. 12 DA ML. 125
ART. 2760.0125 NOCE SCURO	CARTONI CON PZ. 12 DA ML. 125
ART. 2761.0125 ROVERE	CARTONI CON PZ. 12 DA ML. 125
ART. 2762.0125 MOGANO	CARTONI CON PZ. 12 DA ML. 125

CARATTERISTICHE

- RINFORZATO CON FIBRA DI VETRO.
- RESISTENTE ALLA DILATAZIONE DEL LEGNO CON VARIAZIONI FINO AL 20%.
- GRANDE CAPACITÀ DI RIEMPIMENTO.
- ECCELLENTE ADERENZA, NON RITIRA.
- FACILMENTE CARTEGGIABILE.



Temperatura d'applicazione:
da 5 a 30° C.



Spessore massimo: **10 mm.**



Tempo di lavorazione: **senza limite.**



Pulizia: **con acqua.**



Tempo di essiccazione: **2 ore.**



Utilizzabile: **Esterno / interno.**



Attrezzi raccomandati:
spatola o frattone.



STUCCO FLESSIBILE IN PASTA

PER INCOLLAGGI
ISTANTANEI



CONFEZIONI

ART 2765.0200 CARTONI CON PZ. 12 DA ML.200

INDICATO PER

- FISSARE RAPIDAMENTE SENZA CHIODI O VITI, BATTISCOPA IN LEGNO, MOQUETTES, PROFILI SIA IN PLASTICA COME IN LEGNO, PVC RIGIDO, SUGHERO, CERAMICA, VETRO, ROSONI IN GESSO SU OGNI SUPERFICIE AMMESSO CHE UNA DELLE DUE SI DIMOSTRI POROSA.

CARATTERISTICHE

- ALTA RESISTENZA E DURATA D'INCOLLAGGIO.
- SENZA SOLVENTI.
- PERMETTE DI CORREGGERE LA POSIZIONE DEL PEZZO DA INCOLLARE PRIMA DELLA COMPLETA ESSICCAZIONE.



Temperatura d'applicazione:
da 5 a 30° C.




Verniciabile entro: **appena seccato.**



Pulizia: **con acqua.**

STUCCO LEGGERO IN PASTA

**PER RIEMPIMENTO DI
FESSURE, CREPE,
BUCHI...
PER RIPARAZIONI DI
POLISTIROLO ESPANSO,
ROSONI IN GESSO, ECC.**



CONFEZIONI

ART. 2764.0750 CARTONI CON PZ. 12 DA ML.750
ART. 2764.0004 CARTONI CON PZ. 4 DA LT. 4

INDICATO PER

- RIEMPIMENTO DI BUCHI, FESSURE, CREPE.
- RIPARAZIONE DI PARTI IN POLISTIROLO ESPANSO E ROSONI IN GESSO.
- ADERISCE SU OGNI TIPO DI SUPERFICIE.

CARATTERISTICHE

- MASSIMA CAPACITÀ DI RIEMPIMENTO CON MINIMO PESO.
- NON RITIRA E NON FESSURA.
- ADERISCE SU OGNI TIPO DI SUPERFICIE.
- SE DEFORMATO RECUPERA LA SUA FORMA ORIGINALE.
- NON NECESSITA CARTEGGIATURA.



Temperatura d'applicazione:
da 5 a 30° C.



Tempo di lavorazione: **senza limite.**



Tempo di essiccazione:
rapido secondo lo spessore.



Verniciabile entro: **appena seccato.**



Attrezzi raccomandati:
spatola o frattone.



Pulizia: **con acqua.**



Utilizzabile: **Esterno / interno.**



Spessore massimo: **senza limite.**



Profumato alla lavanda.

STUCCO IN PASTA

PER CHIUDERE FESSURE DI ASSESTAMENTO SU GESSO, CEMENTO, INTONACO, LEGNO, PITTURE ECC. PER SOSTITUIRE LA GARZA DI SOTTOFONDO.



CONFEZIONI

ART. 2763.0750 CARTONI CON PZ. 12 DA ML. 750

INDICATO PER

- CHIUSURA DI FESSURAZIONI SIA STATICHE COME DINAMICHE.
- RIPARARE FESSURE DI ASSESTAMENTO DINAMICO SU GESSO, CEMENTO, INTONACO, LEGNO ECC.
- PER SOSTITUIRE LA GARZA DI SOTTOFONDO.

CARATTERISTICHE

- FLESSIBILE, ELASTICO, MOLTO ADERENTE.
- NON NECESSITA L'USO DELLA RETE O GARZA DI SOTTOFONDO NELLE GRANDI FESSURAZIONI.
- RESISTENTE ALL'ACQUA E ALL'INVECCHIAMENTO.
- VERNICIABILE.
- CARTEGGIABILE.
- **NON USARE DA RIEMPIMENTO**



Temperatura d'applicazione:
da 5 a 30° C.



Utilizzabile: **Esterno / interno.**



Tempo di lavorazione: **senza limite.**



Tempo di essiccazione: **da 2 a 24 ore.**



Spessore massimo applicabile:
da 1 a 3 mm.



Attrezzi raccomandati: **spatola**



Pulizia: **con acqua.**



MULTICHIMICA[®]
PROGRESS IN CHEMICAL



MULTICHIMICA SPA

VIA G. GALILEI, 39 - 35035 MESTRINO (PADOVA) - T. 049. 90 48 611 (R.A.) - F. 049. 90 01 695

WWW.MULTICHIMICA.IT - MAILBOX@MULTICHIMICA.IT

FAX NUMERO VERDE 800-541166