

Fondo Liscio, grazie alla specifica formulazione additivata silossanica assicura la corretta applicazione dei prodotti decorativi della Linea Stilnovo.

• CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Fondo additivato silossanico per assicurare un maggior tempo di lavorazione delle finiture decorative
- Facilissima applicazione
- Il prodotto rispetta i parametri della Direttiva Europea 2004/42/CE (recepita dal D.legs.n. 161/2006) che prevede di limitare le emissioni di composti organici volatili (COV) nell'ambiente

• ASPETTO

Opaco

• COLORAZIONE

Bianco

• CARATTERISTICHE TECNICHE A 20 °C e 65% U.R.

Peso specifico:	1,50 ± 0,05 kg/l
Residuo secco in peso (110 °C):	66% ±2
Viscosità (Brookfield):	450 – 650 P (spindle 5 – speed 3)
Resa teorica:	12 - 14 m ² /l per strato in funzione delle condizioni del supporto
Tempi di essiccazione:	Secco al tatto: 1 ora Ricopribile: 6-8 ore (i tempi possono variare in base alle condizioni ambientali)
Vita di stoccaggio (in luogo fresco ed asciutto):	12 mesi (teme il gelo)
Punto d'infiammabilità (DIN 53213) :	Non rilevante

• ISTRUZIONI PER L'USO

Miscelare accuratamente il prodotto prima dell'uso

Applicazione:	Pennello, rullo, airless
Diluyente consigliato:	Acqua
Volume del diluyente:	20-30%

• CICLI D'INTERVENTO

Preparazione del supporto

Agire su superfici esenti da polvere e parti scarsamente aderenti. In caso di contaminazioni di muffe o alghe trattare le superfici con specifico detergente antimuffa. Su superfici vecchie ove necessario, rasare con apposita malta. Intonaci e rappezzi non maturi possono causare scolorimento, aloni e comparsa di sali.

N.B. In caso di superfici già pitturate verificare la compatibilità e l'adesione con il sistema proposto. Per superfici sfarinanti e particolarmente assorbenti applicare uno strato di primer idoneo

Fondo

2 x FONDO LISCIO - pittura specifica per l'applicazione dei decorativi della linea Stilnovo

Finitura

Tutti i prodotti della linea Stilnovo che prevedono come primer il Fondo Liscio.

NB: non eseguire applicazioni quando la temperatura dell'ambiente e del supporto è inferiore a 5 °C o superiore a 40 °C ed U.R. superiore a 85%.

• SPECIFICHE DI CAPITOLATO

Fondo decorativo a base di copolimeri acrilici in fase acquosa additivato silossanico, con basso potere di assorbimento. Studiato per l'applicazione e la lavorazione dei prodotti della linea Stilnovo.

Con residuo secco in peso pari a circa 66% ± 2, peso specifico di circa 1,50 kg/l e resa teorica di circa 12-14 m²/l per strato.