

Velatura in fase acquosa per interni ed esterni, particolarmente indicata per donare al supporto un naturale effetto antichizzato.

• CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Toscana per esterni è formulata con resine acril-silossaniche per garantire un'ottima resistenza agli agenti atmosferici
- Dona alle superfici un effetto antichizzato naturale
- Assicura un'ottima traspirabilità al supporto
- Il prodotto rispetta i parametri della Direttiva Europea 2004/42/CE (recepita dal D.legs.n. 161/2006) che prevede di limitare le emissioni di composti organici volatili (COV) nell'ambiente

• ASPETTO

Opaco

• COLORAZIONE

Colori riproducibili con sistema tintometrico Absolu System

• CARATTERISTICHE TECNICHE A 20 °C e 65% U.R.

Peso specifico:	1,18 ± 0,05 kg/l
Residuo secco in peso (110 °C):	46% ±2
Viscosità (Brookfield):	200 – 300 P (spindle 5 – speed 3)
Resa teorica:	8 - 10 m ² /l per strato in funzione delle condizioni del supporto
Tempi di essiccazione:	Secco al tatto: 1 ora Ricopribile: 6-8 ore (i tempi possono variare in base alle condizioni ambientali)
Vita di stoccaggio (in luogo fresco ed asciutto):	12 mesi (teme il gelo)
Punto d'infiammabilità (DIN 53213) :	Non rilevante

• ISTRUZIONI PER L'USO

Miscelare accuratamente il prodotto prima dell'uso

Applicazione:	Pennello – Guanto (solo per Toscana Interni)
Diluyente consigliato:	Acqua
Volume del diluyente:	Pronto all'uso per Toscana Interni

• CICLI D'INTERVENTO

Preparazione del supporto

Agire su superfici esenti da polvere e parti scarsamente aderenti. In caso di contaminazioni di muffe o alghe trattare le superfici con specifico detergente antimuffa. Su superfici vecchie ove necessario, rasare con apposita malta. Intonaci e rappezzi non maturi possono causare scolorimento, aloni e comparsa di sali.

N.B. In caso di superfici già pitturate verificare la compatibilità e l'adesione con il sistema proposto. Per superfici sfarinanti e particolarmente assorbenti applicare uno strato di primer idoneo

Fondo

2 x FONDO LISCIO - pittura liscia specifica per l'applicazione dei decorativi della linea Stilnovo

1 x CARATTERE – pittura decorativa ruvida della linea Stilnovo

Finitura

2 x TOSCANA -

Lavorazione a pennello: Intingere l'apposito pennello in TOSCANA e passarlo a pennellate incrociate, sulla superficie, evitando riquadrature nette. Riprendere la lavorazione fino a raggiungere la parte appena trattata con l'attrezzo scarico, in modo da evitare giunte evidenti ed antiestetiche.

La quantità di materiale impiegato, la dimensione, la forma e l'intensità delle pennellate determinano l'effetto estetico finale.

Lavorazione a guanto (solo per Toscana Interni): Disporre una sufficiente quantità di prodotto sul guanto inumidito e ben strizzato con acqua e passarlo sulla superficie con movimenti circolari.

NB: non eseguire applicazioni quando la temperatura dell'ambiente e del supporto è inferiore a 5 °C o superiore a 40 °C ed U.R. superiore a 85%.

• SPECIFICHE DI CAPITOLATO

Velatura decorativa per la realizzazione di decorazioni in interno ed esterno. Con residuo secco in peso pari a circa 46% ± 2, peso specifico di 1,18 ± 0,05 kg/l ed una resa teorica di 8 – 10 m²/l per strato.