



**STILNOVO**  
*l'arte del decorativo italiano*

**CORRENTE**

SCHEDA TECNICA – VERS. 30/04/2017



**Finitura decorativa acrilica all'acqua** a base di flocculi bianchi, dai pregiati effetti estetici antichizzati, applicabile in un solo strato.

## CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Pregiato aspetto estetico antichizzato.
- Facilissima applicazione.
- Il prodotto rispetta i parametri della Direttiva Europea 2004/42/CE (recepita dal D.Lgs n. 161/2006) che prevede di limitare le emissioni di composti organici volatili (COV) nell'ambiente.

## ASPETTO

Leggermente satinato.

## COLORAZIONE

Colori riproducibili con sistema tintometrico Absolu System.

## CARATTERISTICHE TECNICHE A 20°C e 65% U.R.

<b>Peso specifico</b>	1,00 ± 0,05 kg/l
<b>Residuo secco in peso (110° C)</b>	13% ±2
<b>Viscosità (Brookfield)</b>	200 – 400 P (spindle 5 – speed 3)
<b>Resa teorica</b>	8 - 10 m <sup>2</sup> /l per strato in funzione delle condizioni del supporto
<b>Tempi di essiccazione</b>	Secco al tatto: 1 ora Ricopribile: 6-8 ore (i tempi possono variare in base alle condizioni ambientali)
<b>Vita di stoccaggio (in luogo fresco e asciutto)</b>	12 mesi (teme il gelo)
<b>Punto d'infiammabilità (DIN 53213)</b>	Non rilevante

I dati forniti rappresentano le nostre migliori conoscenze riguardo le proprietà e le utilizzazioni del prodotto. PPG Univer non ha alcun controllo sulla qualità e le condizioni del supporto, nonché sulle molteplici variabili che possono influire sull'uso e sull'applicazione dei prodotti. PPG Univer non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati. Prove sperimentali si svolgono a rischio dell'utilizzatore.

PPG Univer S.p.a. - Via Monte Rosa, 7 - 28010 Cavallirio (Novara) - Italy - Tel. +39 0163 806.611 - Fax: +39 0163 806.696 [www.stilnovodecorativo.it](http://www.stilnovodecorativo.it)



**STILNOVO**  
*l'arte del decorativo italiano*

**CORRENTE**

SCHEDA TECNICA – VERS. 30/04/2017

## ISTRUZIONI PER L'USO

Miscelare accuratamente il prodotto prima dell'uso.

<b>Applicazione</b>	Pennello spalter – Spatola in plastica
<b>Diluyente consigliato</b>	pronto all'uso
<b>Volume del diluyente</b>	---

## CICLI D'APPLICAZIONE

### Preparazione del supporto

Agire su superfici esenti da polvere e parti scarsamente aderenti. In caso di contaminazioni di muffe o alghe trattare le superfici con specifico detergente antimuffa. Su superfici vecchie ove necessario, rasare con apposita malta. Intonaci e rappezzati non maturi possono causare scolorimento, aloni e comparsa di sali.

N.B. In caso di superfici già pitturate verificare la compatibilità e l'adesione con il sistema proposto. Per superfici sfarinanti e particolarmente assorbenti applicare uno strato di primer idoneo.

### Fondo

#### 2 x FONDO LISCIO

fondo pigmentato liscio per l'applicazione dei decorativi della linea Stilnovo.

### Finitura

#### 1 X CORRENTE

Lavorazione a pennello spalter: Intingere l'apposito pennello in CORRENTE e passarlo a pennellate incrociate, sulla superficie, evitando riquadrature nette. Riprendere la lavorazione fino a raggiungere la parte appena trattata con l'attrezzo scarico, in modo da evitare giunte evidenti ed antiestetiche. Dopo circa 5 minuti dall'applicazione, e comunque prima della completa essiccazione, passare l'apposita spatola di plastica sul prodotto già applicato.

La quantità di materiale impiegato, la dimensione, la forma e l'intensità delle pennellate determinano l'effetto estetico finale.

NB: non eseguire applicazioni quando la temperatura dell'ambiente e del supporto è inferiore a 5 °C o superiore a 40 °C ed U.R. superiore a 85%.

## SPECIFICHE DI CAPITOLATO

Decorazione interna con finitura acrilica all'acqua ad effetto antichizzato. Con residuo secco in peso pari a circa 13% ± 2, peso specifico di 1,00 ± 0,05 kg/l ed una resa teorica di 8 – 10 m<sup>2</sup>/l per strato.

I dati forniti rappresentano le nostre migliori conoscenze riguardo le proprietà e le utilizzazioni del prodotto. PPG Univer non ha alcun controllo sulla qualità e le condizioni del supporto, nonché sulle molteplici variabili che possono influire sull'uso e sull'applicazione dei prodotti. PPG Univer non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati. Prove sperimentali si svolgono a rischio dell'utilizzatore.

PPG Univer S.p.a. - Via Monte Rosa, 7 - 28010 Cavallirio (Novara) - Italy - Tel. +39 0163 806.611 - Fax: +39 0163 806.696 [www.stilnovodecorativo.it](http://www.stilnovodecorativo.it)