

Finitura decorativa all'acqua dal pregiato aspetto estetico metallizzato dall'effetto vellutato..

## • CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Dona alle superfici un aspetto estetico decorativo metallizzato.
- Pregevole effetto vellutato.
- Il prodotto rispetta i parametri della Direttiva Europea 2004/42/CE (recepita dal D.legs.n. 161/2006) che prevede di limitare le emissioni di composti organici volatili (COV) nell'ambiente

## • ASPETTO

Argentato

## • COLORAZIONE

Argento – Altri colori riproducibili con sistema tintometrico Absolu System

## • CARATTERISTICHE TECNICHE A 20°C e 65% U.R.

Peso specifico: 1,11 ± 0,05 kg/l

Residuo secco in peso (110°C): 43% ±2

Viscosità (Brookfield): 600-700 P ( Spindle 5 – Speed 3 )

Resa teorica: 7 – 9 m<sup>2</sup>/l per strato in funzione delle condizioni del supporto

Tempi di essiccazione: Secco al tatto: 1 ora

Ricopribile: 12 ore (i tempi possono variare in base alle condizioni ambientali)

Vita di stoccaggio (in luogo fresco ed asciutto): 12 mesi (teme il gelo)

Punto d'infiammabilità (DIN 53213) : Non rilevante

## • ISTRUZIONI PER L'USO

Miscelare accuratamente il prodotto prima dell'uso

Applicazione: Spatola con bordi arrotondati

Diluyente consigliato: pronto all'uso

Volume del diluyente: ---

## • CICLI D'INTERVENTO

### Preparazione del supporto

Agire su superfici esenti da polvere e parti scarsamente aderenti. In caso di contaminazioni di muffe o alghe trattare le superfici con specifico detergente antimuffa. Su superfici vecchie ove necessario, rasare con apposita malta. Intonaci e rappezzati non maturi possono causare scolorimento, aloni e comparsa di sali.

N.B. In caso di superfici già pitturate verificare la compatibilità e l'adesione con il sistema proposto

### Fondo

1 x FONDO LISCIO - pittura specifica per l'applicazione dei decorativi della linea Stilnovo

### Finitura

2 x RAFFINATO - il prodotto si applica tal quale in due strati, utilizzando una spatola con bordi arrotondati per evitare spiacevoli rigature in fase di stesura del prodotto. Applicare un primo strato in modo uniforme sino a copertura totale del supporto; dopo l'essiccazione del primo strato (ca. 12 ore) applicare un secondo strato creando l'effetto estetico vellutato.

## • SPECIFICHE DI CAPITOLATO

Finitura decorativa, ad effetto vellutato per interni. Con residuo secco in peso pari a circa 43% ± 2, peso specifico di 1,11± 0,05 kg/l ed una resa teorica di 7 – 9 m<sup>2</sup>/l per strato.