

prodotto: **VINIL**

**Descrizione** Collante in emulsione acquosa a base di copolimeri vinilici, dall'aspetto lattiginoso, non infiammabile.

**Impieghi** Prodotto ideale per le applicazioni tipiche dell'industria del legno : viene comunemente utilizzato per l'incollaggio di sughero, carta, cartone, stoffe, feltri, pelletteria ed articoli in cuoio, laminati plastici, vari telati, etc.

**Imballi** Flaconi da 100 e 200 g, barattoli da 1 e 5 kg.

<b><u>Caratteristiche Tecniche</u></b>	<i>Colore</i>	bianco
	<i>dopo filmazione</i>	trasparente
	<i>Aspetto</i>	liquido lattiginoso
	<i>Peso Specifico</i>	ca. 1,08 g/cm <sup>3</sup>
	<i>Residuo secco</i> (105°C x 3h)	ca. 38 %
	<i>Viscosità</i> (Brookfield)	15000 mPa*s
	<i>pH</i>	ca. 4
	<i>Temperatura minima di filmazione</i>	4 °C
	<i>Classe</i> (EN 204)	D1

**Applicazione** Per ottenere massime prestazioni in termini di adesione, le superfici interessate debbono essere asciutte (non soggette a risalite di umidità), pulite e sgrassate. Agitare prima dell'uso. Applicare un sottile strato di prodotto sulle superfici da incollare e unire le due parti esercitando una certa pressione; nel caso di materiali rigidi serrare le superfici mediante morsetti o pressa. La presa è rapida, mentre la resistenza definitiva si ottiene dopo almeno 24 ore.

**Stoccaggio** Conservare in ambienti asciutti e freschi (Temperature tra 5 e 25°C); teme il gelo.

**Note particolari** *Ulteriori informazioni relative alla sicurezza e manipolazione del prodotto, sono contenute nella relativa Scheda di Sicurezza.*  
*I dati riportati non sono impegnativi come garanzia assoluta in quanto le condizioni di impiego non sono sotto controllo diretto del produttore; è sempre consigliabile effettuare prove preliminari.*