



prodotto: **PULIFORNO**

Descrizione Prodotto tecnico spray per la pulizia dei forni; a base di tensioattivi in mezzo acquoso. Il propellente non è infiammabile e non danneggia lo strato d'Ozono.

Impieghi E' una detergente attivo che rimuove ogni genere di incrostazione o residuo organico da forni, fornelli e girarrosto.
La sua composizione permette un'efficace azione detergente e sgrassante.

Colore Trasparente **Imballo** Bombola - 400 ml.

**Caratteristiche
Tecniche**

| | |
|----------------------------------|---------|
| Forma: | liquida |
| Peso Specifico (rel. alla base): | 1 Kg/l |
| Propellente: | AZOTO |
| Pressione al caricamento: | 8 bar |
| pH: | 8,5 |
| Idrosolubilità: | si |

**Modalità
d'applicazione**

Agitare bene prima dell'uso.
Applicare il prodotto lasciando agire per qualche minuto e passare con una spugna, ripetendo l'operazione se necessario.
L'asportazione dello sporco risulta facile e veloce.

Attenzione: Recipiente sottopressione !! Proteggere dai raggi solari e non esporre a temperature superiori a 50°C. Non perforare o bruciare dopo l'uso, né disperdere.

Avvertenze

S2 Conservare fuori dalla portata dei bambini.
S23 Non respirare i vapori. S25 Evitare il contatto con gli occhi.
S46 In caso d'ingestione, consultare un medico e mostrare il contenitore o l'etichetta.

Contiene: 2-Amminoetanolo, Tensioattivi non-ionici.

**Massimi tempi di
stoccaggio**

24 mesi dalla data di produzione, in contenitori integri e ambienti asciutti e freschi (temperature tra 5 e 30°C).

Note particolari

Ulteriori informazioni relative alla sicurezza e manipolazione del prodotto, sono contenute nella relativa Scheda di Sicurezza.
I dati riportati non sono impegnativi come garanzia assoluta in quanto le condizioni di impiego non sono sotto controllo diretto del produttore; è sempre consigliabile effettuare prove preliminari.