



PROMOZIONE MARZO 2015



VALIDITÀ 31 LUGLIO 2015





AEROGRAFO MANUALE SUPERIORE A BASSA PRESSIONE E70

APPLICAZIONI

Adatto per carrozzieri, artigiani e industria del legno

CARATTERISTICHE

- Alimentazione a gravità
- Serbatoio in alluminio da 500 cc

ART.	00137	
COD.	descrizione	OFFERTA €
10	aerografo con ugello Ø 1,0 mm	21,26
12	aerografo con ugello Ø 1,2 mm	21,26
14	aerografo con ugello Ø 1,4 mm	21,26
15	aerografo con ugello Ø 1,5 mm	21,26
16	aerografo con ugello Ø 1,6 mm	21,26
18	aerografo con ugello Ø 1,8 mm	21,26
20	aerografo con ugello Ø 2,0 mm	21,26
22	aerografo con ugello Ø 2,2 mm	21,26
25	aerografo con ugello Ø 2,5 mm	21,26
30	aerografo con ugello Ø 3,0 mm	21,26
40	aerografo con ugello Ø 4,0 mm	21,26
00121xx	serie ricambi (ago, cappello e ugello) pa	ag. 8



AEROGRAFO MANUALE INFERIORE A BASSA PRESSIONE G70

APPLICAZIONI

■ Adatto per carrozzieri, artigiani e industria del legno

- Serbatoio da 1.000 cc baionetta
- Praticità d'uso

ART.	00120	
COD.	descrizione	OFFERTA €
10	aerografo con ugello Ø 1,0 mm	25,65
12	aerografo con ugello Ø 1,2 mm	25,65
14	aerografo con ugello Ø 1,4 mm	25,65
15	aerografo con ugello Ø 1,5 mm	25,65
16	aerografo con ugello Ø 1,6 mm	25,65
18	aerografo con ugello Ø 1,8 mm	25,65
20	aerografo con ugello Ø 2,0 mm	25,65
22	aerografo con ugello Ø 2,2 mm	25,65
25	aerografo con ugello Ø 2,5 mm	25,65
30	aerografo con ugello Ø 3,0 mm	25,65
40	aerografo con ugello Ø 4,0 mm	25,65
00121xx	serie ricambi (ago, cappello e ugello) pa	ag. 8







AEROGRAFO SUPERIORE ED INFERIORE A BASSA PRESSIONE GE70

APPLICAZIONI

■ Adatto per carrozzieri, artigiani ed industria del legno

CARATTERISTICHE

■ Monta serbatoio superiore in alluminio da 600 cc oppure un serbatoio inferiore da 1.000 cc con attacco a baionetta

■ Utilizzabile anche con pompa a doppia membrana K24 o serbatoi sottopressione attacco 1/4" M (con l'apporto di piccole modifiche)

ART.	GE700	
COD.	descrizione	OFFERTA €
10	aerografo con ugello Ø 1,0 mm	30,68
12	aerografo con ugello Ø 1,2 mm	30,68
15	aerografo con ugello Ø 1,5 mm	30,68
16	aerografo con ugello Ø 1,6 mm	30,68
18	aerografo con ugello Ø 1,8 mm	30,68
20	aerografo con ugello Ø 2,0 mm	30,68
22	aerografo con ugello Ø 2,2 mm	30,68
25	aerografo con ugello Ø 2,5 mm	30,68
30	aerografo con ugello Ø 3,0 mm	30,68
40	aerografo con ugello Ø 4,0 mm	30,68
GE700xxSR serie ricambi (ago, cappello e ugello) pag. 8		ıg. 8





AEROGRAFO MANUALE SUPERIORE A BASSA PRESSIONE AB-17G

APPLICAZIONI

Verniciatura di materiale ferroso in genere, legno, plastiche

- Serbatoio a caduta nylon 600 cc
- Corpo in alluminio
- Ago e ugello in acciaio inox
- Regolazione fine di pressione aria

OFFERTA
£32,25

ART.	00906	
COD.	descrizione	OFFERTA €
14	aerografo con ugello Ø 1,4 mm	32,25
17	aerografo con ugello Ø 1,7 mm	32,25
20	aerografo con ugello Ø 2,0 mm	32,25
00006446	D sorie ricembi (ego connelle e ugelle) pag 7









AEROGRAFO MANUALE INFERIORE A BASSA PRESSIONE S710

APPLICAZIONI

■ Verniciatura di materiale ferroso in genere, legno, plastiche

CARATTERISTICHE

- Serbatoio autoclave 700 cc in alluminio Corpo in alluminio
- Ago e ugello in acciaio inox
- Regolazione fine di pressione aria

ART.	00900	
COD.	descrizione	OFFERTA €
10	aerografo con ugello Ø 1,0 mm	23,80
13	aerografo con ugello Ø 1,3 mm	23,80
15	aerografo con ugello Ø 1,5 mm	23,80
18	aerografo con ugello Ø 1,8 mm	23,80
00900xxSF	serie ricambi (ago, cappello e ugello) pag. 7	





AEROGRAFO MANUALE INFERIORE A BASSA PRESSIONE BRI/A

APPLICAZIONI

■ Verniciatura di materiale ferroso in genere, legno, plastiche

CARATTERISTICHE

- Serbatoio autoclave 1.000 cc in alluminio
- Corpo in alluminio nichelato
- Ago e ugello in acciaio inox
- Filtro riutilizzabile

ART.	00144	
COD.	descrizione	OFFERTA €
10	aerografo con ugello Ø 1,0 mm	74,85
12	aerografo con ugello Ø 1,2 mm	74,85
14	aerografo con ugello Ø 1,4 mm	74,85
17	aerografo con ugello Ø 1,7 mm	74,85
19	aerografo con ugello Ø 1,9 mm	74,85
22	aerografo con ugello Ø 2,2 mm	74,85
25	aerografo con ugello Ø 2,5 mm	74,85
00149xx	serie ricambi (ago, cappello e ugello	o) pag. 8





AEROGRAFO MANUALE INFERIORE A BASSA PRESSIONE W71S

APPLICAZIONI


■ Verniciatura di materiale ferroso in genere, legno, plastiche

- Serbatoio a baionetta da 600 cc in alluminio
- Corpo in alluminio
- Ago e ugello in acciaio inox
- Regolazione fine di pressione aria

ART.	00902	
COD.	descrizione	OFFERTA €
10	aerografo con ugello Ø 1,0 mm	23,80
13	aerografo con ugello Ø 1,3 mm	23,80
15	aerografo con ugello Ø 1,5 mm	23,80
18	aerografo con ugello Ø 1,8 mm	23,80
00902xxS	R serie ricambi (ago, cappello e ugello)	pag. 7











AEROGRAFO MANUALE SUPERIORE A BASSA PRESSIONE H-2000

APPLICAZIONI

■ Ideale per ritocchi e grafica

CARATTERISTICHE

- Serbatoio in nylon
- Ago e ugello in acciaio inox
- Regolazione fine di pressione aria





ART.	00903	
COD.	descrizione	OFFERTA €
08	aerografo con ugello Ø 0,8 mm	20,16
10	aerografo con ugello Ø 1,0 mm	20,16
00903xxSR	serie ricambi (ago, cappello e ugello) pag. 7	

AEROGRAFO MANUALE SUPERIORE A BASSA PRESSIONE H-827P

APPLICAZIONI

■ Verniciatura di materiale ferroso in genere, legno, plastiche

CARATTERISTICHE

- Serbatoio superiore 600 cc nylon
- Alimentazione per gravità e in pressione
- Adatto per prodotti di buona viscosità
- Volantino regolazione portata d'aria in entrata
- Entrata in ottone nichelato
- Ago, ugello in acciaio inox
- Corpo in alluminio anodizzato



ART.	00905P	
COD.	descrizione	OFFERTA €
14	aerografo con ugello Ø 1,4 mm	69,86
17	aerografo con ugello Ø 1,7 mm	69,86
20	aerografo con ugello Ø 2,0 mm	69,86

00905xxSR serie ricambi (ago, cappello e ugello) pag. 7

AEROGRAFI MANUALI SUPERIORI A BASSA PRESSIONE H-827/H-827A

APPLICAZIONI

■ Verniciatura di materiale ferroso in genere, legno, plastiche

CARATTERISTICHE

- Serbatoio superiore 600 cc nylon per Art. 00905
- Serbatoio superiore 500 cc alluminio per Art. 00905A
- Corpo in alluminio leggero e compatto
- Ago e ugello in acciaio inox
- Regolazione fine di pressione aria





ART.		00905	00905A
		H-827	H-827A
COD.	descrizione	OFFERTA €	OFFERTA €
14	aerografo con ugello Ø 1,4 mm	27,59	31,77
17	aerografo con ugello Ø 1,7 mm	27,59	31,77
20	aerografo con ugello Ø 2,0 mm	27,59	31,77
		•	•

00905xxSR serie ricambi (ago, cappello e ugello) pag. 7







ART.	001//	
COD.	descrizione	OFFERTA €
05	aerografo con ugello Ø 0,5 mm	16,90
07	aerografo con ugello Ø 0,7 mm	16,90
08	aerografo con ugello Ø 0,8 mm	16,90
10	aerografo con ugello Ø 1,0 mm	16,90
12	aerografo con ugello Ø 1,2 mm	16,90
00179xx	serie ricambi (ago, cappello e ugello) pag. 8	

AEROGRAFO MANUALE INFERIORE A BASSA PRESSIONE K4

APPLICAZIONI

 Verniciatura di materiale ferroso in genere, legno, plastiche

CARATTERISTICHE

- Serbatoio in alluminio da 1.000 cc autoclave
- Ago e ugello in acciaio inox





00206	
descrizione	OFFERTA €
aerografo con ugello Ø 1,0 mm	41,85
aerografo con ugello Ø 1,3 mm	41,85
aerografo con ugello Ø 1,5 mm	41,85
aerografo con ugello Ø 1,8 mm	41,85
aerografo con ugello Ø 2,0 mm	41,85
serie ricambi (ago, cappello e ug	ello) pag. 8
	descrizione aerografo con ugello Ø 1,0 mm aerografo con ugello Ø 1,3 mm aerografo con ugello Ø 1,5 mm aerografo con ugello Ø 1,8 mm



ART.	00153	
COD.	descrizione	OFFERTA €
55	aerografo con ugello Ø 0,5 mm	13,14
57	aerografo con ugello Ø 0,7 mm	13,14
00158xx	serie ricambi (ago, cappello e ugello) pag. 7	

AEROGRAFO MANUALE INFERIORE A BASSA PRESSIONE STANDARD/I

APPLICAZIONI

Adatto nel settore del "fai da te" e ferramenta in genere per utilizzo non continuativo

CARATTERISTICHE

■ Molto solido e robusto

Serbatoio in alluminio da 1.000 cc





ART.	00113	
COD.	descrizione	OFFERTA €
12	aerografo con ugello Ø 1,2 mm	21,40
14	aerografo con ugello Ø 1,4 mm	21,40
17	aerografo con ugello Ø 1,7 mm	21,40
18	aerografo con ugello Ø 1,8 mm	21,40
20	aerografo con ugello Ø 2,0 mm	21,40
25	aerografo con ugello Ø 2,5 mm	21,40
30	aerografo con ugello Ø 3,0 mm	21,40





SERIE RICAMBI PER AEROGRAFI



ART.	00900XXSR	
COD.	descrizione	OFFERTA €
10SR	serie ago cappello ugello Ø 1,0 mm	7,93
13SR	serie ago cappello ugello Ø 1,3 mm	7,93
15SR	serie ago cappello ugello Ø 1,5 mm	7,93
18 S R	serie ago cappello ugello Ø 1,8 mm	7,93

H-827 CARATTERISTICHE Adatta per pistole Art. 00905 mod. H-827 00905A mod. H-827A 00905P mod. H-827P

ART.	00905XXSR	
COD.	descrizione	OFFERTA €
14SR	serie ago cappello ugello Ø 1,4 mm	9,05
17SR	serie ago cappello ugello Ø 1,7 mm	9,05
20SR	serie ago cappello ugello Ø 2,0 mm	9,05
		





ART.	00902XXSR	
COD.	descrizione	OFFERTA €
10SR	serie ago cappello ugello Ø 1,0 mm	7,93
13SR	serie ago cappello ugello Ø 1,3 mm	7,93
15SR	serie ago cappello ugello Ø 1,5 mm	7,93
18 SR	serie ago cappello ugello Ø 1,8 mm	7,93



ART.	00906XXSR	
COD.	descrizione	OFFERTA €
14SR	serie ago cappello ugello Ø 1,4 mm	9,65
17SR	serie ago cappello ugello Ø 1,7 mm	9,65
20SR	serie ago cappello ugello Ø 2,0 mm	9,65



ART.	00903XXSR	
COD.	descrizione	OFFERTA €
08SR	serie ago cappello ugello Ø 0,8 mm	6,72
10SR	serie ago cappello ugello Ø 1,0 mm	6,72







SERIE RICAMBI PER AEROGRAFI





ART.	00179	
COD.	descrizione	OFFERTA €
05	serie ago cappello ugello Ø 0,5 mm	5,63
07	serie ago cappello ugello Ø 0,7 mm	5,63
80	serie ago cappello ugello Ø 0,8 mm	5,63
10	serie ago cappello ugello Ø 1,0 mm	5,63
12	serie ago cappello ugello Ø 1,2 mm	5,63



ART.	00207	
COD.	descrizione	OFFERTA €
10	serie ago cappello ugello Ø 1,0 mm	12,54
13	serie ago cappello ugello Ø 1,3 mm	12,54
15	serie ago cappello ugello Ø 1,5 mm	12,54
18	serie ago cappello ugello Ø 1,8 mm	12,54
20	serie ago cappello ugello Ø 2,0 mm	12,54
	·	

GE70

CARATTERISTICHE

Adatta per pistola Art. GE700 mod. GE70





GE700XXSR	
descrizione	OFFERTA €
serie ago cappello ugello Ø 1,0 mm	6,13
serie ago cappello ugello Ø 1,2 mm	6,13
serie ago cappello ugello Ø 1,5 mm	6,13
serie ago cappello ugello Ø 1,6 mm	6,13
serie ago cappello ugello Ø 1,8 mm	6,13
serie ago cappello ugello Ø 2,0 mm	6,13
serie ago cappello ugello Ø 2,2 mm	6,13
serie ago cappello ugello Ø 2,5 mm	6,13
serie ago cappello ugello Ø 3,0 mm	6,13
serie ago cappello ugello Ø 4,0 mm	6,13
	descrizione serie ago cappello ugello Ø 1,0 mm serie ago cappello ugello Ø 1,2 mm serie ago cappello ugello Ø 1,5 mm serie ago cappello ugello Ø 1,6 mm serie ago cappello ugello Ø 1,8 mm serie ago cappello ugello Ø 2,0 mm serie ago cappello ugello Ø 2,2 mm serie ago cappello ugello Ø 2,5 mm serie ago cappello ugello Ø 3,0 mm



Adatta per pistole Art. 00120 mod. G70



ART.	00121	
COD.	descrizione	OFFERTA €
10	serie ago cappello ugello Ø 1,0 mm	6,15
12	serie ago cappello ugello Ø 1,2 mm	6,15
14	serie ago cappello ugello Ø 1,4 mm	6,15
15	serie ago cappello ugello Ø 1,5 mm	6,15
16	serie ago cappello ugello Ø 1,6 mm	6,15
18	serie ago cappello ugello Ø 1,8 mm	6,15
20	serie ago cappello ugello Ø 2,0 mm	6,15
22	serie ago cappello ugello Ø 2,2 mm	6,15
25	serie ago cappello ugello Ø 2,5 mm	6,15
30	serie ago cappello ugello Ø 3,0 mm	6,15
40	serie ago cappello ugello Ø 4,0 mm	6,15





POMPA A DOPPIA MEMBRANA

K24 - CON SISTEMA DI ASPIRAZIONE VERNICI

APPLICAZIONI

■ Per la verniciatura dei mobili e di manufatti di plastica e metallo nella carrozzeria industriale e nell'industria automobilistica, aerospaziale e nautica

MATERIALI UTILIZZABILI

- Prodotti a base d'acqua
- Solventi
- Smalti
- Lacche
- Tinte
- Trasparenti
- Fondi
- Vernici ad effetto bucciato, martellato e goffrato
- Colle ed adesivi

DATI TECNICI	
Portata:	24 lt./min
Rapporto:	1:1
Ugello:	0,5 ÷ 5 mm
Pressione di esercizio:	1 ÷ 8 bar
Uscita prodotto:	1/4" M
Entrata aria:	1/4" M



COD. descrizione OFFERT	_
	A €
K24 carrellata completa di: 0060012l sistema di aspirazione vernici 1/2" F inox730,8	30







POMPA ELETTRICA A MEMBRANA

K30MIX - CON KIT DI VERNICIATURA

APPLICAZIONI

- Nel settore della falegnameria e delle grandi industrie del settore legate alla lavorazione del legno
- Sistema misto aria ideale per la finitura di porte, finestre, pannelli per cucine

MATERIALI UTILIZZABILI

- Vernici
- Smalti sintetici
- Vernici poliuretaniche
- Nitro a base d'acqua
- Vernici UV

DATI TECNICI	
Volume:	55 cc
Portata:	6 lt./min
Consumo aria:	840 lt./min
Ugello:	7÷26 μ/inch
Pressione max prodotto:	240 bar
Pressione max:	8 bar
Pressione esercizio:	3 ÷ 8 bar
Dimensioni macchina:	590x490x990 mm
Peso:	26 kg





















POMPA ELETTRICA A MEMBRANA

K300 - CON KIT DI VERNICIATURA

APPLICAZIONI

- Verniciatura di interni
- Oggetti medio-piccoli

MATERIALI UTILIZZABILI

- Vernici sintetiche acriliche e a base d'acqua
- Smalti mono e bicomponenti
- Poliuretani
- Impregnanti
- Dispersioni e idropitture
- Lavabili
- Epossidici
- Fondi
- Primers
- Antiruggine
- Riempitivi per riparazione di fessure nel risanamento edilizio
- Antiparassitari in agricoltura

DATI TECNICI	
Erogazione libera:	2,8 lt./min
Motore:	230 V 50Hz
Potenza:	0,75 kW
Ugello:	7÷18 μ/inch
Pressione max prodott	o: 200 bar
Dimensioni macchina:	800x490x230 mm
Peso.	26 kg











ART.	07300	
COD.	descrizione	(
ЗК	K300 con kit di verniciatura	
COMPOSIZIONE KIT		
K300 Airless elettrico 230V carrello fisso		
Serbatoio a caduta da 5 lt F 36x2		
Raccordo con manometro 1/4" FM inox		
Pistola K90 raccordo 1/4" M, filtro inox 100ME		
Autopulitore MKII Speedy con ugello SP varie misure		
Tubo HAT treccia metallica Ø 1/4" lunghezza 10 m raccordo 1/4" F		
	-	







POMPA AIRLESS ELETTRICA A MEMBRANA

K500 - CON KIT DI VERNICIATURA

APPLICAZIONI

- Nel settore edilizia, incapsulamento amianto
- Per medie superfici esterne
- Per imprese di imbiancatura
- Per medie e grandi carpenterie
- Per l'industria del mobile


MATERIALI UTILIZZABILI

- Vernici ad alto solido 2k
- Dispersioni e idrosolubili
- Anticorrosivi
- Alti spessori in generale
- Primers
- Fondi
- Riempitivi
- Latex
- Resine
- Olii









K500 Airless elettrico carrellato

Sistema di aspirazione dispersioni F36x2

Raccordo con manometro 1/4" FM inox

Pistola K90 raccordo 1/4" M, filtro inox 100ME

Prolunga maxi 100 cm per K90

Autopulitore MKII Speedy con ugello SP (varie misure)

Tubo HAT treccia metallica Ø 1/4" lunghezza 10 m raccordo 1/4" F

12



2.275,00





POMPA AIRLESS ELETTRICA A MEMBRANA

K1000 - CON KIT DI VERNICIATURA

APPLICAZIONI

- Nel settore edilizia, incapsulamento amianto
- Per lavori su grandi superfici
- ■Per interni ed esterni
- Per la spruzzatura di dispersioni e per ampie metrature
- Possibilità di usare due pistole diametro massimo 0,031", prevalenza 80 m, aspirazione diretta dal recipiente da 20 a 200 lt.

DATI TECNICI	
Erogazione libera:	9 lt./min
Motore:	230 V 50Hz
Potenza:	2,2 kW
Ugello:	7÷31 μ/inch
Pressione max prodotto	: 220 bar
Dimensioni macchina:	850x600x720 mm
Peso:	59 kg



MATERIALI UTILIZZABILI

- Vernici mono e bicomponenti
- Vernici a base d'acqua
- Dispersioni e idrosolubili
- Primers
- Fondi
- Riempitivi
- Latex
- Lavabili al quarzo
- Antiruggine
- Smalti
- Impregnanti
- ■Zincanti ed impermeabilizzanti



ART.	071000	
COD.	descrizione	OFFER*
2K	K1000 con kit di verniciatura	
COMPO	SIZIONE KIT	
K1000 Ai	rless elettrico carrellato	
Sistema	di aspirazione dispersioni F36x2	
Raccordo con manometro 1/4" FM inox		2.415
Pistola K	90 raccordo 1/4" M, filtro inox 100ME	
Prolunga	maxi 100 cm per K90	
Autopulitore MKII Speedy con ugello SP (varie misure)		

Tubo HAT treccia metallica Ø 1/4" lunghezza 10 m raccordo 1/4" F







POMPA AIRLESS PNEUMATICA A PISTONE

K30 - CON KIT DI VERNICIATURA

APPLICAZIONI

■ Per la verniciatura di grandi superfici, cantieri navali, grandi e medie carpenterie, carrozzerie industriali, costruzioni meccaniche e verniciatura di materiale ferroso, legno, plastiche.

MATERIALI UTILIZZABILI

- Vernici ad alto solido
- Vernici normali
- Fondi
- Colle e vernici a base d'acqua senza etanolo

55 cc
6,5 lt./min
840 lt./min
7÷26 μ/inch
240 bar
8 bar
3÷8 bar
590x490x990 mm
30 kg

OFFERTA













2.295,00

ART.	01430	
COD.	descrizione	OFFERTA €
OOIK	K30 inox con unità FRL carrellata con kit di verniciatura	
COMPOSIZIONE KIT		
K30 Airless pne		

Sistema di aspirazione vernici 3/4" F90° inox Raccordo con manometro 1/4" FM inox

Pistola K90 raccordo 1/4" M, filtro inox 100ME

Autopulitore MKII Speedy con ugello SP (varie misure)

Tubo HAT treccia metallica Ø 1/4" lunghezza 10 m raccordo 1/4" F







KIT

PR01

COMPOSTO DA:

- Spirale di nylon raccordata
- Pistola lavaggio mod. "N3
- Pistola gonfiaggio mod. "GP/E"
 Pistola soffiaggio mod. "S/E"
 Pistola di verniciatura professionale





PR₀2

COMPOSTO DA:

- Spirale di nylon raccordata
- Pistola lavaggio mod. "N3"
 Pistola gonfiaggio mod. "GP/E"
 Pistola soffiaggio mod. "S/E"
- Pistola di verniciatura professionale con





SERBATOI SOTTOPRESSIONE

PT-2

COD.

01

CARATTERISTICHE

Serbatoio sottopressione da 2 lt., adatto per qualsiasi pistola sottopressione



OFFERTA €

47,70

ART.	33330
COD.	OFFERTA €
02	48,08



PT-8

CARATTERISTICHE

Serbatoio sottopressione da 8 lt., regolazione pressione prodotto e collegamento per un aerografo. Completo di tubo aria-prodotto, lunghezza 4 m, aerografo raccordo 1/4" F. Pressione di lavoro: 1 ÷ 3,5 bar Pressione valvola di allarme: 3,5 ÷ 4,5 bar Pressione valvola di lavoro: ≤5,5 bar



ART.

COD. OFFERTA € 08 142,22

33340





Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da

SERBATOI DI RICAMBIO

PROMO GIORNALINO perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

CARATTERISTICHE

Serbatoi inferiori in alluminio da 1.000 cc con chiusura ad autoclave

OFFERTA

ART.	COD.	descrizione
SE140	39	autoclave 1.000 cc attacco F 3/8"
SE141	00	autoclave 1.000 cc attacco F 1/4"

OFFERTA € 12.26



PISTOLE SABBIATRICI

CARATTERISTICHE

Tubo pescante per aspirazione. Per sabbiatura di medie superfici



OFFERTA

PS-4

CARATTERISTICHE

Serbatoio da 1 kg. Per la sabbiatura di piccole superfici

32720 ART. COD. OFFERTA € 00 19,03



SABBIATRICE

SSK1

APPLICAZIONI

- Cabina di sabbiatura adatta a diversi tipi di materiali (es. quarzo, sfere in vetro, sfere in plastica, etc)
- Perfetta per pulire o rimuovere la ruggine o la vernice dai metalli di ogni genere (parti di motori, carter, corone, cerniere etc)

DOTAZIONE

- Pistola con 4 ugelli in ceramica (4/5/6/7 mm)
- Lampada 12V con cavo e interruttore 230V
- 5 pellicole di protezione per la finestra di sicurezza
- 1 coppie di guanti

DATI TECNICI	
Volume cabina:	90 lt.
Consumo aria:	200 ÷ 350 lt./min
Pressione d'esercizio:	2,8 ÷ 8 bar
Pressione max:	8,6 bar
Tubo alimentazione aria:	3,8"
Dimensione nucleo abrasivo:	40 ÷ 120 mesh
Dimensioni interne :	580x480x300 mm
Dimensioni esterne:	590x485x490 mm
Peso:	17 kg

ART.	62040
COD.	OFFERTA €
00	200,60







KIT SABBIATURA

PS-2

COMPOSTO DA:

- Pistola sabbiatrice professionale con ugello ceramico
- Pescante
- Tubo di aspirazione



ART.	31475
COD.	OFFERTA €
00	15,32



INGRASSATORE

ELETTRICO

APPLICAZIONI

■ Ingrassaggio di organi meccanici

CARATTERISTICHE

- Tubo ad alta pressione
- Testina d'ingrassaggio
- Cartuccia
- Capacità serbatoio grasso 0,41 kg
- Alimentazione 12 V - 1,3 Ah
- Peso 5,5 kg
- Erogazione max 400 bar

31900 ART. COD. OFFERTA € 00 118,08



PISTOLA

ELETTRICA PER SILICONE

 Adatta per l'applicazione di prodotti sigillanti, quali siliconi, mastici, colle ed altri, contenuti nelle apposite cartucce

CARATTERISTICHE

- Cartucce standard in commercio da 300 ml
- Caricabatteria con adattatore
- Valigetta
- Velocità erogazione prodotto da 0 a 270 mm/min

106,92

■ Peso 3,6 kg

ART. COD.

00



KIT AEROPENNA

A-138

CARATTERISTICHE

- N. 2 serbatoi inferiori da 22 cc
- N. 1 adattatore
- N. 1 tubo flessibile da 1,5 m
- Contagocce

OFFERTA



ART.	20107
COD.	OFFERTA €
00	10,20





PISTOLE SOFFIAGGIO

ART. 30165 DG-10S

CARATTERISTICHE

- Tipo professionale
- Regolazione dell'aria progressiva
- Elevata portata
- Molto silenziosa

30166 DG-10S CON UGELLO SILENZIATO

CARATTERISTICHE

- Tipo professionale
- Regolazione dell'aria progressiva
- Elevata portata
- Ugello silenziato inferiore ad 80 dBa sull'abbattimento del livello di rumorosità; conforme alle disposizioni legislative vigenti

ART.		30165	30166
COD.	descrizione	OFFERTA €	OFFERTA €
00	lunghezza beccuccio 110 mm	3,54	7,44
01	lunghezza beccuccio 170 mm	3,80	7,59
02	lunghezza beccuccio 235 mm	3,97	7,74

DG-30

APPLICAZIONI

■ La robustezza della sua struttura la rende particolarmente adatta per impieghi gravosi in ambiente industriale

CARATTERISTICHE

- Tipo professionale
- Corpo in alluminio
- Ugello silenziato inferiore ad 80 dBa sull'abbattimento del livello di rumorosità; conforme alle disposizioni legislative vigenti

ART.	30168
COD.	OFFERTA €
30	7,93



PISTOLA LAVAGGIO

- Serbatoio in ferro verniciato
- Tubo uscita liquido nichelato
- Beccuccio regolabile

ART.	30700
COD.	OFFERTA €
00	10,92







PISTOLA INSONORIZZANTE

PG1

APPLICAZIONI

- Particolarmente adatta per l'applicazione ecologica ed economica delle bombole di schiuma poliuretanica dotate di ghiera filettata standard da commercio
- Adatta per montaggi, riempimenti, isolamenti di telai di porte, finestre, sottotetti, tegole, controsoffitti, cavità di vario tipo

CARATTERISTICHE

■ Pistola professionale per erogazione di schiuma poliuretanica pressurizzata in bombola

			OFFERTA
ART.	31450		
COD.	OFFERTA €		
00	15,89	18	

PISTOLE GONFIAGGIO

TG-4

CARATTERISTICHE

- Corpo in alluminio
- Scala tripla

05

10

■ Manometro Ø 63 mm



ART. 31260 COD. OFFERTA € 04 11,95



G-52

APPLICAZIONI

■ Per il gonfiaggio pneumatici

CARATTERISTICHE

- Scala tripla
- Manometro Ø 63 mm
- Testina di gonfiaggio in ottone



ART.	31250
COD.	OFFERTA €
52	10,80
•	

SPIRALI NYLON

CON INNESTI RAPIDI



lunghezza 5 m Ø 5 x 8 mm

lunghezza 10 m Ø 5 x 8 mm

7,14

8,40

KIT

RUBINETTI (F) E INNESTI RAPIDI (M/F) 1/4''



ART.		40200	
COD.	descrizione	OFFERTA €	//
08	filetto M 1/4"	4,10	
10	filetto M 3/8"	4,16	
12	filetto M 1/2"	4,76	

OFFERTA





GRUPPO A 2 UNITÀ

OFFERTA

AFRL80

COMPOSTO DA:

■ Filtro regolatore con tazza metallica

- Lubrificatore con tazza di plastica
- Morsetto rapido con staffa
- Connessione F 1/4"

34400 COD. OFFERTA € 80



COMPOSTO DA:

- Filtro regolatore con tazza metallica Lubrificatore
- con tazza metallica
- Morsetto rapido con staffa

■ Connessione F 1/4"

ART. 34406 COD. OFFERTA € 41



LUBRIFICATORE

OFFERTA

AL80

CARATTERISTICHE

■ Regolazione a vite (tazza di plastica)

■ Connessione F 1/4"

ART. 34402 COD. OFFERTA € 80 10,55



FILTRO REGOLATORE

DI PRESSIONE AFR80

CARATTERISTICHE

- Membrana con scarico incorporato in tazza di plastica
- Filtrazioni standard 40 µm
- Valvola di scarico della condensa manuale
- Pressione massima 17 bar
- Campo di regolazione da 0,3 a 10 bar
- Connessione F 1/4"

ART. COD. OFFERTA € 80 19,26



GRUPPO A 3 UNITÀ

BC2000

COMPOSTO DA:

■ Regolatore di pressione ■ Filtro con tazza di plastica

39.02

Lubrificatore con tazza metallica

Staffa di fissaggio

■ Connessione F 1/4"

ART.

20

COD.









LTF S.p.A.

24051 ANTEGNATE (BG) ITALY - VIA CREMONA, 10 TEL. +39 0363 94901 (15 linee r.a.) - FAX +39 0363 914770-914797 CAPITALE SOCIALE € 12.500.000 i.v.

R.E.A. BG n. 189980 - Registro Imprese BG, C.F. e P.IVA 01276740162 COD. ID. CEE IT 01276740162 - EXPORT BG 002668

ltf@ltf.it - www.ltf.it



03/2015 - 40.000 - n°1