



www.zetagi.it



zetagi

Veneziani

CONCRETE PROTECTION

SINPRIMER W

Natura del prodotto

Fissativo in emulsione acquosa , ad alta penetrazione , per supporti cementizi.

Campi d'impiego

Trattamento superficiale di supporti cementizi per fissarne la polverosità nonché i residui di vecchie pitturazioni degradate; specifico per rivestimenti acrilici in emulsione acquosa sia su calcestruzzo che su intonaco.

Specifiche tecniche

Composizione

A base di resine acriliche microemulsionate con particolari tensioattivi penetranti

Tipo di prodotto

Monocomponente, pronto per l'uso

Peso specifico (massa volumica)

1000 g/l

Colore

Trasparente lattiginoso

Diluente

Il prodotto non richiede diluizione; per il lavaggio degli attrezzi impiegare acqua dolce pulita .

Conservabilità in magazzino

1 anno a temperature da +5 °C a +35 °C

Teme il gelo

Prestazioni

Migliora in modo specifico l'aderenza ai supporti cementizi dei rivestimenti protettivi di tipo acrilico ad acqua.

Preparazione del prodotto

Modalità di preparazione

Agitare accuratamente il prodotto prima dell'uso

Preparazione del supporto

Pulizia manuale e/o meccanica del supporto al fine di asportare tutte le parti estranee e comunque non aderenti quali incrostazioni, efflorescenze, polveri e grassi.



www.zetagi.it



zetagi

Veneziani

CONCRETE PROTECTION

Applicazione e Consumi

Modalità di applicazione

- Rullo
- Pennello

Temperatura di applicazione

+10 °C +35 °C

Strati consigliati

Uno, due in funzione della porosità del supporto

Essiccazione (a +20 °C e 65% di U.R.) (1)

Ricopertura 1 ora min, 24 ore max.

Consumo indicativo (2)

150 – 200 g/ m²

Attenzione : il prodotto deve essere ricoperto con sistemi in emulsione acquosa e non a solvente .

Note:

(1) I dati di essiccazione si riferiscono al prodotto non diluito, applicato in un solo strato dello spessore consigliato. Eventuali diluizioni o maggiori spessori possono rallentare o comunque modificare i tempi di essiccazione.

(2) Il consumo teorico deve essere aumentato in relazione ai normali sfridi conseguenti alle condizioni applicative e al sistema utilizzato

Attenzione: per l'impiego seguire attentamente le indicazioni di sicurezza riportate sulle etichette dei contenitori.

I consigli tecnici eventualmente forniti, verbalmente o per iscritto, circa le modalità d'uso o di impiego dei nostri prodotti corrispondono allo stato attuale delle nostre conoscenze scientifiche e pratiche e non comportano l'assunzione di alcuna nostra garanzia e/o responsabilità sul risultato finale delle lavorazioni con l'impiego dei nostri prodotti; non dispensano quindi il cliente dall'onere e responsabilità esclusivi di verificare l'idoneità dei nostri prodotti per l'uso e gli scopi che si prefigge.

La presente annulla e sostituisce ogni altra precedente.

Rev 06-2014