

api wax

Emulsione acrilico-poliuretana monocomponente rinnovante per pavimentazioni in resina

Dati tecnici

PH del prodotto concentrato 8,5 a 20°C

Peso specifico 1,02 ± 0,005 kg/dm³

Colore bianco

Consumo circa 0,030/0,050 kg/m²

Campi principali di impiego

Apiwax conferisce protezione e lucentezza ai pavimenti.

Preparazione delle superfici

a) Pavimenti con finitura *Flexilit*: il *Flexilit* deve essere perfettamente indurito. Se il *Flexilit* è sporco, pulire e lavare il pavimento accuratamente e risciacquare con molta acqua.
b) Pavimenti senza finitura *Flexilit*: applicare su pavimenti appena carteggiati, depolverare, lavare e sciacquare il pavimento con molta acqua.

Modalità di applicazione

a) Pavimenti con finitura *Flexilit*: quando asciutto e sgrassato, applicare una mano con stendicera. Per una più uniforme applicazione evitare la posa nelle ore più calde o sotto forte ventilazione. Lasciare asciugare prima di camminarci sopra. Quando necessario riapplicare il prodotto seguendo la procedura.
b) Pavimenti senza finitura *Flexilit*: appena asciutto applicare in strato sottile con stendicera. Per ottenere un aspetto più uniforme incrociare durante l'applicazione con un secondo stendicera. Evitare la posa nelle ore più calde o sotto forte ventilazione. In caso di zone non uniformi (aspetto opaco-lucido) passare il disco 3M rosso. Pulizia giornaliera: usare acqua e opportuno detergente e disco 3M in microfibra (tipo Brush'n'Mop) o il disco rosso (Scotch-Brite). Pulizia straordinaria: quando necessario, in caso di rinnovo o pulizia totale del ciclo utilizzare acqua e *Api Active cleaner plus* e disco 3M rosso (Scotch-Brite) secondo le condizioni e riapplicare

nei consumi previsti. Le operazioni devono essere eseguite da personale specializzato nell'uso di detti attrezzi. Ripetere l'applicazione quando necessario. Lasciare asciugare prima di camminarci sopra.

Temperatura di applicazione

Non è consigliabile applicare il materiale con temperature inferiori a 10°C e superiori a 35°C, in nessun caso applicare con temperature inferiori a 5°C. La temperatura del supporto deve essere almeno 3°C al di sopra del punto di rugiada.

Confezionamento

Latte da kg 10 peso netto.

Norme di immagazzinaggio

Il materiale può essere conservato per un tempo di 12 mesi se mantenuto in recipienti chiusi ed originali, in ambiente asciutto ed a temperatura compresa tra i 5°C e i 30°C.

Norme di igiene e sicurezza

Usare indumenti e guanti protettivi adatti, proteggersi gli occhi ed il viso. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico. In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone. Solo per uso professionale.

One-component acrylic-polyurethane solution for renewing resin floors

Technical data

Concentrate PH 8,5 at 20°C

Specific gravity 1,02 ± 0,005 kg/dm³

Colour white

Coverage approx. 0,030/0,050 kg/m²

Main use

Api wax protects floors and improves shine.

Surface preparation

a) Floors with *Flexilit* finishing coat: *Flexilit* must be fully cured. If the *Flexilit* is dirt, clean and wash the floor carefully. Always rinse with plenty of water.
b) Api floors without *Flexilit* finishing coat: apply one coat to perfectly clean floors with no dust, wash and rinse away with plenty of water just sanded.

Application method

a) Floors with *Flexilit* finishing coat: when dry and degreased, apply one coat with a floor wax spreading tool. Avoid application during the hottest periods of the day and with strong wind for more uniform application. Leave the product dry before walking on it. When necessary, follow the procedure to re-apply the product.
b) Api floors without *Flexilit* finishing coat: when dry apply one thin coat with wax spreading tool. To obtain an uniform appearance, during application, cross with another wax spreading tool. Avoid application during the hottest period of the day and with strong wind for a uniform application. In case of not uniform areas (gloss-matt appearance), use 3M red pad. Daily cleaning: use water and proper detergent and 3M microfiber pad (Brush'n'Mop type) or the red pad (Scotch-Brite) for cleaning. Special cleaning: when necessary, for total cycle renewal, use water and *Api Active cleaner plus* and 3M red pad (Scotch-Brite) depending on surface condition

and re-apply the correct coverage. This work must be performed by operatives skilled in the use of these tools. Re-apply when necessary. Leave the product dry before walking on it.

Application temperature

Application when temperature is below 10°C and above 35°C is not advisable. In no cases it should be applied when temperature is below 5°C.

Pack size

Kg 10 cans net weight.

Storage conditions

In factory sealed containers at temperatures within 5°C and 30°C the product can preserve unaltered its characteristics for 12 months at least.

Safety precautions

Use protective garments and gloves, protect eyes and face. After contact with eyes wash immediately with plenty of water and seek medical advice. After contact with skin wash immediately with plenty of water and soap. Only for professional users.