



## SCHEMA TECNICA

# 6-580

## **Additivo per applicazioni a pennello**

### **DESCRIZIONE PRODOTTO**

6-580 è l'additivo per applicazioni a pennello che può essere utilizzato con tutti i fondi e gli smalti alchidici monocomponenti della linea Selemix System.

### **SELEZIONE E PREPARAZIONE DEI SUPPORTI**

Fare riferimento alla Scheda Tecnica del fondo o dello smalto di riferimento.

### **APPLICAZIONE**

**Miscela in peso:** Fondo/Smalto 1000 gr  
Additivo 6-580 15-20 gr

**Miscela a volume:** Fondo/Smalto 1000  
Additivo 6-580 1,5-2 %

**Pennello** Si raccomandano pennelli puliti e di buona qualità

**SI RACCOMANDA DI NON USARE L'ADDITIVO NELLO SMALTO MONOCOMPONENTE 7-648 (Smalto Rapida Essiccazione Extra)**

### **SALUTE E SICUREZZA**

Fare sempre riferimento alla Scheda di Sicurezza all'interno del sito [www.selemix.com](http://www.selemix.com) per i dettagli in materia di salute e sicurezza e per le regole di stoccaggio.

Il prodotto si intende per esclusivo uso professionale.

Le informazioni contenute in questa scheda sono a scopo puramente indicativo.

Chiunque faccia uso del prodotto senza averne preventivamente accertato l'idoneità per l'uso a cui si intende adibirlo, lo fa a proprio rischio e pertanto, PPG declina qualsiasi responsabilità relativamente alle prestazioni del prodotto o a qualsiasi perdita o danno derivanti da un simile uso (ad esclusione di morte o lesioni personali risultanti da nostra negligenza). Le informazioni contenute in questa scheda sono soggette a modifica alla luce dell'esperienza e della nostra politica di costante sviluppo dei prodotti.

I tempi di essiccazione indicati rappresentano valori medi a 20 °C. Lo spessore del film di verniciatura, l'umidità e la temperatura dell'officina possono alterare i tempi di essiccazione.



è un marchio del Gruppo PPG.

**PPG Italia Sales & Service S.r.l.**

**Via A. De Gasperi 17/19 - 20020 LAINATE (MILANO), Tel: 02 931792.1, Fax: 02 931792.53**