



SITIPAIN T

PPG Univer S.p.a.
Criteri per l'informazione tecnica

CODICE PRODOTTO Base Sitipaint
 Induritore #
 Diluente N70

DESTINAZIONE D'USO - Smalto anticorrosivo monostrato essiccante ad aria,
indicato per verniciatura e manufatti industriali in genere.
Ottenibile da converter.

TIPO DI LEGANTE - Resine alchidiche modificate di rapida essiccazione

PIGMENTAZIONE - Miscela di ossidi metallici, coloranti organici e inorganici e pigmenti
speciali inibitori di corrosione.
E' disponibile la versione ad aspetto micaceo A027.

PESO SPECIFICO (Kg/l) - 1,15 / 1,35 a seconda della tinta

VISCOSITA' DI FORNITURA (Coppa Ford 4) - 180 / 200 secondi

ASPETTO DEL FILM - Semiopaco,30-35 gloss

COLORI DISPONIBILI - A richiesta per quantitativi

VOC - 481 g/l (40% in peso) +/- 2%

RESIDUO SECCO - in peso - 60% +/- 2%

SPESSORE RACCOMANDATO FILM SECCO - 50 / 70 micron

RESA TEORICA (mq/Kg) - 6 / 7

CONSUMO MEDIO (g/mq) - 160 / 170

RAPPORTO DI MISCELAZIONE (in peso) Base #
 Induritore #

PPG Univer S.p.a.

Via Monte Rosa, 7
28010 Cavallirio (NO)

Tel. 0163.80.66.11 r.a
Fax 0163.80.66.96

Servizio Commerciale:
Tel. 0163.80.66.10

www.univer.it
e-mail: univer@univer.it



PPG Architectural
Coatings EMEA
Region Southern Europe

AZIENDA CON SISTEMA QUALITÀ
CERTIFICATO DA DNV
=UNI EN ISO 9001/2000=



SITIPAIN T

migliore esperienza , ma in ogni caso sono da ritenersi puramente indicativi e comunque variabili a nostra discrezione (Data ultima verifica:01/04/2015)

PPG Univer S.p.a.

Via Monte Rosa, 7
28010 Cavallirio (NO)

Tel. 0163.80.66.11 r.a
Fax 0163.80.66.96

Servizio Commerciale:
Tel. 0163.80.66.10

www.univer.it
e-mail: univer@univer.it



PPG Architectural
Coatings EMEA
Region Southern Europe

AZIENDA CON SISTEMA QUALITÀ
CERTIFICATO DA DNV
=UNI EN ISO 9001/2000=