

SCHEDA TECNICA

PRODOTTO:

OXY STOP Finitura Trasparente

FORMATI:

375 ml, 750 ml, 4 LT, 8 LT.

MISSIONE:

Protettivo per esterni effetto cerato.



IMPIEGO:

OXY STOP Finitura Trasparente è una finitura acrilica atossica, inodore indicata per la protezione di superfici metalliche nuove o precedentemente trattate con OXY STOP Convertiruggine.

OXY STOP Finitura Trasparente rende le parti trattate impermeabili ed efficacemente schermate contro l'azione dannosa dei raggi UV.

OXY STOP Finitura Trasparente è particolarmente indicato per il trattamento di parti esterne esposte a sole ed intemperie ed è il naturale completamento del trattamento antiossidante OXY STOP Convertiruggine.

OXY STOP Finitura Trasparente ha un'ottima adesione sia su supporti nuovi che su supporti vecchi.

NORME APPLICATIVE:

Dopo aver trattato la superficie con OXY STOP Convertiruggine, lavarla con acqua e quindi applicare una prima mano di OXY STOP Finitura Trasparente. Carteggiare, spolverare ed applicare l'eventuale seconda mano.

Attendere almeno 24 ore tra una mano e l'altra.

Per una protezione ottimale si consiglia di applicare almeno 2 mani.

OXY STOP Finitura Trasparente può essere applicato a pennello, a rullo o a spruzzo; diluire con acqua (dal 5% al max. 15%).

AVVERTENZE:

Agitare bene il flacone prima dell'uso.

Non applicare quando la temperatura ambiente (o del supporto) è inferiore ai 5°C o superiore ai 35°C.

NOTE:

Essiccazione: 1 ora al tatto - 24 ore in profondità.

DIXI S.R.L.

Via Giovanni Pascoli, 3 - 42021 Barco di Bibbiano (RE) - Tel. 0522.243090 FAX 0522.243089
www.lineastop.it - info@lineastop.it