



uniSol
SOLVENT BASED PAINT

FOSFACRIL

Single coat paint (HS)



ESEMPI DI ECCELLENZA E QUALITA'

FOSFACRIL, finitura poliacrilica HS (VOC < 420 gr/litro) per verniciatura a mano unica e adesione diretta su tutti i supporti metallici.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Poliacrilico 2K a basso contenuto di solvente.

Non richiede l'applicazione del primer/antiruggine.

Si applica direttamente su metalli come ferro, alluminio, lamiera zincata, acciaio.

Elevato potere coprente e durezza superficiale.

Prodotto estremamente elastico.

Ottima resistenza alle aggressioni chimiche in ambienti industriali e verso agenti atmosferici.

DESTINAZIONE:

- Verniciatura di carpenteria leggera e pesante
- Carrozzeria industriale (chassis, cassoni, containers, sponde di camion).
- Macchine agricole, edili, forestali.
- Ripristino settore ferrotranviario.



THE MEANING OF EXCELLENCE AND QUALITY

FOSFACRIL, HS poly-acrylic top coat (VOC < 420 gr/liter) for single coat and direct applications on every kind of metal surfaces.

TECHNICAL CHARACTERISTICS:

2K Poly-acrylic paint with low solvent content.

No primer/rustproof before application.

Direct applications on metal surfaces like iron, aluminum, galvanized sheet iron, steel.

High hiding power and surface hardness.

Extremely elastic paint.

Perfect resistance to chemical aggressions in industrial environments and atmospheric agents.

DESTINATION:

- Light and heavy metal frame works.
- Industrial body (truck chassis, wagons, containers).
- Agriculture, building forest machines.
- Restoration of rails and trams.

